# Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA mâle 5,5 - 9 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

## Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.




## Spécifications techniques

• Connecteur : RP-SMA mâle
• Plage de fréquence :
2,400 - 2,500 GHz
5,150 - 5,875 GHz
• Gain d'antenne :
5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
• Impédance : 50 Ohms
• Polarisation : linéaire, verticale
• VSWR : 2,0
• Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
• Matériau du boîtier : ABS
• Couleur : noir
• Longueur :
env. 296,10 mm (avec jonction inclinable)
env. 245,00 mm (sans jonction inclinable)
• Diamètre :
env. 28,00 mm (maxi.)
env. 13,00 mm (RP-SMA)

## Configuration système requise

• Appareil avec une prise RP-SMA libre

## Contenu de l’emballage

• Antenne WLAN

## N° produit 88991


EAN: 4043619889914


Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: • Retail Box


## Image






Tr1 SWR 500 mU/ Ref 1 U Cal int
1 of 3 (Max)
S11
Ch1 Start 1 GHz
Pwr -10 dBm
Stop 6 GHz





| | |
|---|---|
| **Interface** | |
| connecteur : | RP-SMA mâle |
| **Technical characteristics** | |
| Frequency range: | 2.400 - 2.500 GHz |
| | 5,1500 GHz - 5,8750 GHz |
| Gain: | 5,5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz |
| | 9,0 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz |
| Impédance s: | 50 Ω |
| Température de fonctionnement : | -10 °C ~ 55 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| VSWR: | 2,0 |
| **Physical characteristics** | |
| Matériau du boîtier : | ABS |
| Diameter: | 28,00 mm |
| Diameter connector: | 13 mm |
| Longueur avec jonction inclinable: | 296,10 mm |
| Longueur sans jonction inclinable: | 245,00 mm |
| Couleur: | noir |