devolo

devolo Magic 2 WiFi next

Caractéristiques techniques

2400 Mbits/s

WiFi ac

Access Point Steering

2 x Ethernet Gigabit

Prise intégrée

Multi-User-MIMO



Ports

Ethernet	2x RJ45
Prise intégrée	Type F (CEE 7/4) Ampacité: 16A Type E (CEE 7/5) Ampacité: 15A Type G (BS1363) Ampacité: 13A Type J (SEV 1011) Ampacité: 10A Filtre de réseau (2-80 MHz, -22 db to -45 db)
Prise	Type F (CEE 7/4) Type E+F (CEE 7/7) Type G (BS1363) Type J (SEV 1011)

WiFi

Standards	WiFi 4/5 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/k/r/v)
Radios	2,4GHz + 5GHz Dual Band Dual concurrent
Canal	2,4 GHz 1-13 5 GHz 36-48 (Indoor) 52-64 (DFS+TPC) 100-140 (DFS+TPC)
Largeurs de canal	20/40/80 MHz
Streams	2x2 MIMO
Débits de données	2,4 GHz up to 300 Mbits/s 5 GHz up to 867 Mbits/s
Couverture	ca. 90 m²
Mode	Access Point

CPL

Standards	G.hn (HomeGrid Forum)
Vitesses de transmission	2400 Mbits/s (MIMO) 1200 Mbits/s (SISO)
Gamme	500 m
Fréquence de transmission	2-86 MHz
Mode	Peer to Peer

devolo AG Charlottenburger Allee 67 • 52068 Aachen
Tel +49 (0) 241 18279-0 • Fax +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.com • www.devolo.com

devolo Schweiz GmbH Davidstrasse 9 • 9000 St. Gallen
Tel.: +41 (0) 71 2430 444 • Fax: +41 (0) 71 2430 445
info@devolo.ch • www.devolo.ch

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Vitesses de transmission	10/100/1.000 Mbits/s
Auto MDI-X	Oui
QoS	Oui
IPv4 / IPv6	Oui / Oui

Boutons/LEDs

WiFi (Boutons/LED)	WiFi on/off WPS
Accueil (Boutons/LED)	Connection CPL
Réinitialisation **(Boutons)**	Redémarrer Réinitialisation des paramètres
LEDs commutables	Oui

Caractéristiques du logiciel

Invité WiFi	Oui
Chronologie du WiFi	Oui
Verrouillage parental	Oui
WiFi Mesh	Oui
Airtime Fairness	Oui
Access Point Steering	Oui
WiFi encryption	WPA/WPA2/WPA3 Personal
WPS	PBC, PIN

Administration

Site web du dispositif	Oui (Internet browser)
L'application Home Network	Oui (iOS/Android)
Cockpit logiciel	Oui (Windows/MacOS/Linux)

Environnement et données physiques

Consommation	Maximum: 12,1 W Normale: 8,9 W Mode veille: 3,1 W
Alimentation électrique	196-250 V AC (50 Hz)
Température (Stockage • Fonctionnement)	-25°C jusqu'à 70°C • 0°C jusqu'à 40°C
Dimensions (en mm, hors prise)	152 x 76 x 40
Conditions ambiantes	10-90% Humidité de l'air (sans condensation)

devolo AG Charlottenburger Allee 67 • 52068 Aachen
Tel +49 (0) 241 18279-0 • Fax +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.com • www.devolo.com

devolo Schweiz GmbH Davidstrasse 9 • 9000 St. Gallen
Tel.: +41 (0) 71 2430 444 • Fax: +41 (0) 71 2430 445
info@devolo.ch • www.devolo.ch

Informations commerciales

Garantie (en ans)	3		
Accessories	Documentation: Guide d'installation en version imprimée câble Ethernet RJ45-RJ45		
			
	Adaptateur individuel 08613 (CH)	**Starter Kit** 08620 (CH)	**Multiroom Kit** 08628 (CH)
EAN	4250059686137	4250059686205	4250059686281
Poids	570 g	890 g	1265 g
Dimensions	190 x 118 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm	188 x 231 x 92 mm
Informations suppl. WEEE			
Poids WEEE	360 g	625 g	985 g
Papier (Der Grüne Punkt)	175 g	225 g	240 g
Matière (Der Grüne Punkt)	2 g	4 g	6 g
Divers (Der Grüne Punkt)	0 g	0,2 g	0,2 g

© 2020 devolo AG, Germany. Tous droits réservés.
Sous réserve de modification technique sans préavis..
Version: fr_CH 30.03.20

devolo AG Charlottenburger Allee 67 • 52068 Aachen
Tel +49 (0) 241 18279-0 • Fax +49 (0) 241 18279-999
info@devolo.com • www.devolo.com

devolo Schweiz GmbH Davidstrasse 9 • 9000 St. Gallen
Tel.: +41 (0) 71 2430 444 • Fax: +41 (0) 71 2430 445
info@devolo.ch • www.devolo.ch