# Delock Adapter Sub-D 9 Pin Stecker zu Terminalblock 9 Pin mit Drucktaster

## Kurzbeschreibung

Mit diesem Terminalblock Adapter von Delock können Litzen mit abisolierten Enden angeschlossen werden. Dadurch ist der Adapter nicht nur für spezielle Industrieanwendungen geeignet, sondern kann auch im Hobbybereich, wie dem Eisenbahnmodellbau, angewendet werden.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben
  1 x 9 Pin Terminalblock mit Drucktaster
- Pinbelegung: 1:1
- Rastermaß: 2,54 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 26 bis 20 AWG
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 36 x 31 x 17 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie Sub-D 9 Pin Buchse

## Packungsinhalt

- Adapter

## Artikel-Nr. 66321

EAN: 4043619663217

Ursprungsland: CHINA

Verpackung: Poly Bag




## Abbildungen



© 2020 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x 9 Pin Terminalblock mit Drucktaster |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Betriebstemperatur: | -20 °C ~ 70 °C |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Rastermaß: | 2,54 mm |
| Leiterquerschnitt: | 26 - 20 AWG |
| Länge: | 36 mm |
| Breite: | 31 mm |
| Höhe: | 17 mm |

© 2020 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.