Delock Wireless Display USB Type-C™ Adapter Full HD - HDMI + VGA mit Card Reader und Hub

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock kann verwendet werden, um ein Audio- und Videosignal in **1080p** Format **kabellos über eine Reichweite bis zu 10 m** zu übertragen. Dazu muss lediglich der Sender an die USB Type-C™ Buchse des Gerätes angeschlossen werden und der Empfänger per **HDMI oder VGA** Kabel an einen TV, Beamer oder Ähnliches. Es können **beide Videoausgänge gleichzeitig genutzt werden**, um somit das Signal auf zwei Displays gleichzeitig anzuzeigen.



Integrierter Card Reader und Hub
Zwei integrierte USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten, ein **SD** und einen **Micro SD** Slot ermöglichen die Verwendung von Speicherkarten.

Einfacher Transport
Zum Transport kann die Sendeeinheit einfach in die Vertiefung der Empfängereinheit gelegt werden, dort halten beide Teile durch einen Magneten zusammen.

Plug & Play
Nach dem Anschließen der beiden Geräteteile wird automatisch die Verbindung hergestellt, es müssen keine Treiber installiert oder Einstellungen vorgenommen werden.

Spezifikation

• Anschlüsse:
  Sender:
  1 x USB Type-C™ Stecker
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
  1 x SD Slot
  1 x Micro SD Slot
  Empfänger:
  1 x HDMI-A Buchse
  1 x VGA Buchse
  1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
  1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
• Auflösung:
  HDMI bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
  VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
• Übertragung von Audio- und Videosignalen
• Funktionen: Spiegeln oder Erweitern; es kann nur ein Monitor erweitert werden, alle weiteren werden gespiegelt
• Bandbreite: 5 GHz, Reichweite bis zu 10 m
• Es können zwei Speicherkarten gleichzeitig betrieben werden
• Farbe: schwarz
• Kabellänge: ca. 15 cm
• Maße Sender (LxBxH): ca. 111 x 56 x 13 mm
• Maße Empfänger (LxBxH): ca. 115 x 61 x 22 mm

Systemvoraussetzungen

• Android 10.0 oder höher
• iPad Pro (2018)
• Linux Kernel 5.4 oder höher

Artikel-Nr. 87775

EAN: 4043619877751

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Mac OS 10.15.6 oder höher
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port
- Eine freie USB Typ-A Buchse (Stromversorgung)

Packungsinhalt

- Sender
- Empfänger
- USB Stromkabel, Länge: ca. 0,8 m
- Bedienungsanleitung

Abbildungen









© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 5.4 oder höher Mac OS 10.15.6 oder höher Surface Pro 7 Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 oder höher
Schnittstelle	
Ausgang:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse 1 x SD Slot 1 x Micro SD Slot 1 x HDMI-A Buchse 1 x VGA Buchse
Eingang:	1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung) 1 x USB Type-C™ Stecker
Technische Eigenschaften	
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge:	15 cm
Farbe:	schwarz

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.