Delock Adaptateur d’écran sans fil USB Type-C™ Full HD - HDMI + VGA avec lecteur de carte et hub

Description

Cet adaptateur de Delock peut être utilisé pour transmettre sans fil un signal audio ou vidéo en format 1080p dans une portée jusqu’à 10 m. Seul l’émetteur doit être connecté au port USB Type-C™ de l’appareil, et le récepteur via un câble HDMI ou VGA à une télévision, un projecteur ou similaire. Les deux sorties vidéo peuvent être utilisées en même temps pour afficher le signal sur deux écrans en même temps.



Lecteur de carte et hub intégrés
Deux ports intégrés USB Type-A permettent l’utilisation de périphériques, une prise SD et une prise Micro SD permettent l’utilisation de cartes de mémoire.

Facilité de transport
Pour le transport, l’émetteur peut facilement être inséré dans le renfoncement du récepteur, où les deux parties sont unies par un aimant.

Plug & Play
Après avoir connecté les deux parties de l’appareil, la connexion est établie automatiquement, aucune installation de driver et aucun réglage n’est nécessaire.

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  Émetteur:
  1 x USB Type-C™ mâle
  2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
  1 x fente SD
  1 x fente Micro SD
  Récepteur:
  1 x HDMI-A femelle
  1 x VGA femelle
  1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
  1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)
- Résolution:
  HDMI jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
  VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Fonctions : miroir ou étendu ; un seul moniteur peut être étendu, tous les autres sont en miroir
- Bande passante : 5 GHz, portée de fonctionnement jusqu'à 10 m
- Deux cartes mémoires peuvent être utilisées en même temps
- Couleur : noir
- Longueur du câble : env. 15 cm
- Dimensions émetteur (LxlxH) : env. 111 x 56 x 13 mm
- Dimensions récepteur (LxlxH) : env. 115 x 61 x 22 mm

Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.6 ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64

N° produit 87775

EAN: 4043619877751

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre
- Un port femelle USB Type-A disponible (alimentation)

Contenu de l’emballage

- Émetteur
- Récepteur
- Câble alimentation USB, longueur : env. 0,8 m
- Mode d’emploi

Image









© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Supported operating system:	Linux Kernel 5.4 or above
	Mac OS 10.15.6 or above
	Surface Pro 7
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	iPad Pro (2018)
	Android 10.0 or above
Interface	
Sortie :	2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle
	1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
	1 x fente SD
	1 x fente Micro SD
	1 x HDMI-A female
	1 x VGA female
Entrée :	1 x USB Type-C™ female (power supply)
	1 x USB Type-C™ mâle
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur du cordon:	15 cm
Couleur:	noir

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.