# Delock Adapter USB 2.0 Typ-A zu 1 x Seriell RS-232 DB9 4 m

## Kurzbeschreibung

Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc.




## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x USB 2.0 Typ-A Stecker >
  1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: FTDI FT232
- Datentransferrate bis zu 460,8 Kbps
- Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Stopbits: 1, 2
- Datenbits: 7, 8
- Flusskontrolle: keine, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 4 m

## Artikel-Nr. 66323

EAN: 4043619663231

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box




## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 2.6 oder höher
- Mac OS 10.9 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port


## Packungsinhalt

- USB 2.0 zu 1 x Seriell Adapter
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen







| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Funktion: | Plug & Play |
| Spezifikation: | USB 1.1 |
| | USB 2.0 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Mac OS 10.9 oder höher |
| | Windows 7 32-Bit |
| | Windows 7 64-Bit |
| | Windows 8.1 32-Bit |
| | Windows 8.1 64-Bit |
| | Windows 10 32-Bit |
| | Windows 10 64-Bit |
| | Linux Kernel 2.6 oder höher |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell RS-232 DB9 Stecker |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Chipsatz: | FTDI 232R |
| Datentransferrate: | bis zu 460,8 Kbps |
| FIFO: | 128 Byte |
| | 256 Byte |
| Datenübertragung: | asynchron |
| | Bidirektional |
| UART: | USB zu seriell UART |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabeltyp: | UL AWM 2725 80 °C 30V VW-1 |
| Kabelfarbe: | schwarz |
| Kabellänge: | 4 m |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Schirmung: | doppelt |
| Farbe: | grau / schwarz |