KVM 4 en 1 Multiview 4 commutateurs, HDMI avec USB 2.0

Description

Ce commutateur KVM de Delock est une solution pratique pour connecter quatre ordinateurs avec une sortie HDMI à un moniteur HDMI. De plus, quatre ports USB 2.0 de Type-A peuvent être utilisés pour connecter une souris, un clavier, une imprimante ou un disque USB.

Mode 4 en 1 Multiview
En mode Multiview, les 4 PC sont affichés sur un moniteur en même temps. Utiliser un clavier et une souris est possible sans commuter. Quand la souris est déplacée sur un des bureaux, il est activé pour les entrées. Alternativement, le mode Sync. peut être activé, où tous les PC connectés reçoivent les mêmes signaux des appareils d'entrée.

Contrôle flexible
L'ordinateur active peut être sélectionné avec la souris, la hotkey de clavier, une touche sur l'appareil ou une télécommande à infrarouge.



Note

Les KVM activent un clavier standard 104 touches câblé et une souris à molette 2 ou 3 touches sur leur port respectif de la console. Qu'une souris et un clavier sans fil fonctionnent ou non avec des commutateurs KVM dépend de plusieurs facteurs ; généralement, la plupart des souris et des claviers ne sont pas compatibles pour fonctionner avec des commutateurs KVM. Nous recommandons d'utiliser une souris et un clavier à fil standard avec nos commutateurs KVM.

Spécifications techniques

• Connecteurs :
Entrée :
4 x HDMI-A femelle
4 x USB 2.0 Type-B femelle
1 x fiche CC 12 V
Sortie :
1 x HDMI-A femelle
4 x USB 2.0 Type-A femelle
• 2 touches de commutation avec indicateur LED pour la source (PC1 - PC4) et audio
• Commutation par touche, souris, hotkey ou télécommande à infrarouge
• Spécification High Speed HDMI
• Prend en charge HDCP 1.2
• Résolution (entrée HDMI) jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz (selon le système et le matériel connecté)
• Résolution (sortie HDMI) 1280 x 720 ou 1920 x 1080 @ 50 ou 60 Hz
• Bande passante vidéo jusqu'à 225 MHz / 2,25 Gbps
• USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
• Logement métallique robuste
• Couleur : noir
• Dimensions (LxlxH) : env. 210 x 160 x 44 mm

Spécifications de la source d'alimentation

• Source d'alimentation murale
• Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
• Sortie : 12,0 V / 2,0 A
• Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
• Dimensions :
intérieur : ø env. 2,1 mm
extérieur : ø env. 5,5 mm
Longueur : env. 10 mm

N° produit 11488

EAN: 4043619114887

Pays d´origine: China

Emballage: White Box

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Configuration système requise

• PC avec HDMI femelle + USB Type-A femelle
• Moniteur ou télévision avec connecteur HDMI

Contenu de l’emballage

• Commutateur KVM
• Télécommande
• Alimentation électrique externe
• Supports et vis de montage
• Mode d’emploi

Image



© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Spécifications techniques:	High Speed HDMI
	USB 2.0
Interface	
Sortie :	1 x HDMI-A femelle 19 broches
	4 x USB 2.0 Type-A female
Entrée :	1 x DC 5.5 x 2.1 mm female
	4 x USB 2.0 type-B female
	4 x HDMI-A 19 pin female
Technical characteristics	
Débit de données:	USB 2.0 jusqu'à 480 Mo/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Physical characteristics	
Boitier couleur:	noir
Matériau du boîtier :	métal
Longueur:	210 mm
Width:	160 mm
Height:	44 mm

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.