Scheda dati

Specifiche



APC Smart-UPS C 1000 VA, LCD, 230 V, con SmartConnect

SMC1000IC

Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	600 W
Potenza Nominale In Va	1000 VA
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	Cavo di alimentazione cavo USB

Caratteristiche tecniche

Pacchetto Software	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	0
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Durata Batteria	3…5 anni

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Batteria Di Ricambio	APCRBC142
Potenza Carica Batterie (Watt)	72 W rated

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	21,9 cm
Larghezza	17,1 cm
Profondità	43,9 cm
Peso Prodotto	17,27 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Ingresso

Limiti Tensione In Ingresso	170...300 V regolabile 180...287 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione Armonica	Meno del 5%
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	600 W
Tempo Di Trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.
Topologia	Line interactive
Tipo Di Forma D'Onda	Uscita sinusoidale
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE GOST VDE
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello Acustico	41 dBA
Dissipazione Di Calore	100 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente	0…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Umidità Relativa	0…95 %
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 %

Comunicazioni & Gestione

Pannello Di Controllo	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Slot Liberi	0
Protocollo Porta Di Comunicazione	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	455 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 0,3% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	37,6 cm
Confezione 1: Larghezza	59,5 cm
Confezione 1: Profondità	32,8 cm
Confezione 1: Peso	19,55 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >






Energy Efficient | Take-back | Transparency | RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

Prodotto A Efficienza Energetica	
Take-Back Program Available	

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita