Fiche produit

Spécifications



APC Easy UPS, 700VA, Tower, 230V, 4x IEC C13 Outlets, AVR

BVX700LI

Présentation

Lead Time	Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V CA monophasé
Tension De Sortie Principale	230 V CA monophasé
Puissance Nominale En W	360 W
Puissance Nominale En Va	700 VA
Input Connection Type	CEI 60320 C14
Output Connection Type	4 CEI 320 C13
Longueur De Câble	1,22 m
Nombre De Câbles	1
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement Fournis	Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	8 H
Tension De La Batterie	12 V
Capacité De Batterie	7,0 Ah
Durée De Vie De La Batterie	2…3 année(s)
Batterie De Remplacement	APCRBC110
Runtime Étendu	0

Généralités

Runtime Max	120 min
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Redondance	No

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Taille Ups	WS

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	13,8 cm
Largeur	9,8 cm
Profondeur	31 cm
Poids Du Produit	4,2 kg
Support De Montage	Au sol
Montage Préconisé	No preference
Mode D'Installation	Non montable en rack
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	No

Entrée

Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz détection automatique
Limites De La Tension D'Entrée	140...300 V 230 V CA
Facteur De Puissance D'Entrée À Pleine Charge	0,51

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	360 W
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisation vers réseau
Type Ups	Line interactive
Type De Forme De L'Onde	Sinusoïde approchée
Runtime Pleine Charge	00:00:01 360 W
Affichage Graphique	1
Runtime Demi-Charge	00:06:00 180 W
Puissance Configurable Max. (Va)	700 VA
Temps De Transfert	6 ms à mi-charge : 10 ms au maximum

Conformité

Certifications Du Produit	CE CB
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018
Politique De Protection Des Équipements	À vie : 50 000 Euros

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0…40 °C
Humidité Relative	0…95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	0...3000 m
Température Ambiante De Stockage	-15…40 °C

Humidité Relative De Stockage	0…95 % sans condensation
Altitude De Stockage	0…3000 m
Niveau Acoustique	40 dBA
Degré De Protection Ip	IP20

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	273 J

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,8 cm
Largeur De L'Emballage 1	31 cm
Longueur De L'Emballage 1	13,8 cm
Poids De L'Emballage 1	4,2 kg
Scc14	10731304404481

Garantie contractuelle

Garantie	2 years repair or replace

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >


Transparence


RoHS/REACh

Performances en matière de bien-être

Sans Svhc Reach	
Sans Métaux Lourds Toxiques	
Sans Mercure	
Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie