Scheda dati

Specifiche



APC Easy UPS, 700 VA, torre, 230 V, 4 prese IEC C13, AVR

BVX700LI

Panoramica

Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V CA 1 fase
Main Output Voltage	230 V CA 1 fase
Potenza Nominale In W	360 W
Potenza Nominale In Va	700 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	4 IEC 320 C13
Lunghezza Cavo	1,22 m
Numero Di Cavi	1
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	manuale utente

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	8 H
Tensione Batteria	12 V
Capacità Batteria	7,0 Ah
Durata Batteria	2…3 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC110
Extendable Run Time	0

Generale

Max Runtime	120 min
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Ups Size	WS

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	13,8 cm
Larghezza	9,8 cm
Profondità	31 cm
Peso Prodotto	4,2 kg
Installazione	Pavimento
Mounting Preference	No preference
Installazione	Not rack-mountable
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	No

Ingresso

Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 5 Hz rilevamento automatico
Limiti Tensione In Ingresso	140...300 V 230 V CA
Fattore Di Potenza (Cos Φ)	0,51

Uscita

Potenza Massima Configurabile (Watt)	360 W
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete
Topologia	Line interactive
Tipo Di Forma D'Onda	Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Full Load Runtime	00:00:01 360 W
Graph Display	1
Half Load Runtime	00:06:00 180 W
Maximum Configurable Power In Va	700 VA
Tempo Di Trasferimento	6 ms standard: 10 ms max.

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE CB
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Politica Di Protezione Dell'Apparato	Vita utile: 50.000 Euro

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0…40 °C
Umidità Relativa	0…95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-15…40 °C

Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 % senza condensa
Altitudine Di Stoccaggio	0…3000 m
Livello Acustico	40 dBA
Grado Di Protezione Ip	IP20

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	273 J

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	9,8 cm
Confezione 1: Larghezza	31 cm
Confezione 1: Profondità	13,8 cm
Confezione 1: Peso	4,2 kg
Scc14	10731304404481

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >



Transparency



RoHS/REACh

Prestazioni che migliorano il benessere

Reach Senza Svhc	
Privo Di Metalli Pesanti Tossici	
Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita