Delock 3G-SDI Switch 4 in > 1 out

Kurzbeschreibung

Mit diesem Delock SDI Switch können bis zu vier SDI Eingangsquellen an einem SDI-Ausgabegerät, wie z. B. einem HD-SDI Monitor, betrieben werden. Per Tastendruck am Gerät kann von einer Quelle zur anderen umgeschaltet werden.



Spezifikation

• Anschlüsse:
  Eingang: 4 x BNC Buchse (3G-SDI)
  Ausgang: 1 x BNC Buchse (3G-SDI)
  1 x DC Stromanschluss 5 V
• Unterstützte Auflösungen:
  SD 480i, 525i und 625i
  HD 720p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
  HD 1080i 50, 60 Hz
  HD 1080p 24, 25, 30, 50 und 60 Hz
• Konfiguration und Steuerung des Gerätes über RS232 Schnittstelle möglich
• Robustes Metallgehäuse
• Leistungsaufnahme: max. 3 W
• Maße (LxBxH): ca. 162 x 82 x 25 mm

Netzteilspezifikation

• Steckernetzteil
• Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
• Ausgang: 5 V / 2 A
• Masse außen, Plus innen
• Maße:
  innen ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Packungsinhalt

• 3G-SDI Switch
• Netzteil

Artikel-Nr. 93251

EAN: 4043619932511


Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Multimedia

Abbildungen







© 2017 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.