LQ-2090II



Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes rapide offrant une fiabilité exceptionnelle et un très faible coût global de possession.

Le modèle LQ-2090II est une imprimante matricielle à impact grands volumes, conçue pour offrir une impression rapide et fiable. Remplacez vos imprimantes matricielles à impact existantes par notre dernier modèle, désormais certifié Energy Star et offrant un très faible coût global de possession.

Grande vitesse d'impression

L'imprimante LQ-2090II offre un mode d'impression très haute vitesse de 550 caractères par seconde à 10 caractères par pouce, ce qui fait une réelle différence quand il est question de hauts volumes d'impression, tels que des rapports de stock, d'importants lots de factures ou des documents de transport.

Fiabilité accrue

La technologie matricielle à impact d'Epson est déjà avancée et très fiable. Forte de ces avantages, la nouvelle imprimante améliore le temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (TMBF) de 25 %. Elle atteint ainsi 25 000 heures d'autonomie, ce qui est parfait dans le cadre d'un fonctionnement dans des conditions difficiles ou lorsqu'une maintenance régulière n'est pas facile à mettre en place.

Consommables identiques

Cette imprimante utilise les mêmes rubans que les modèles existants. Vous pouvez donc mettre au goût du jour votre parc de matériels, tout en continuant à utiliser vos rubans en stock.

FICHE TECHNIQUE

No.1 WORLD LEADER IMPACT DOT MATRIX PRINTER SINCE 1996

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Grande vitesse d'impression**
  Mode d'impression très haute vitesse de 550 caractères par seconde à 10 caractères par pouce
- **Fiabilité accrue**
  Temps moyen de bon fonctionnement sans intervention (TMBF) de 25 000 heures
- **Impression polyvalente**
  Imprimante matricielle à impact 24 aiguilles, 136 colonnes
- **Nombre supérieur d'exemplaires**
  Désormais, exemplaire original + six copies
- **Consommables identiques**
  Utilise les mêmes rubans que les modèles existants

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Matricielle à impact
Nombre d'aiguilles	24 aiguilles
Nombre des colonnes	136 Colonnes
Aiguilles	24 aiguilles
IMPRESSION	
Vitesse d'impression	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 550 car./sec, Brouillon ultra-rapide: 10 cpi: 487 car./sec, 12 cpi: 584 car./sec, Draft: 10 cpi: 366 car./sec, LQ: 10 cpi: 121 car./sec
Codes-barres	Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Perforations	6 plus un original
CONNECTIVITÉ	
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Parallèle
GESTION DU PAPIER	
Alimentation en papier	Feuille individuelle devant et derrière, Papier en continu devant et derrière, Sortie papier derrière
Formats de papier	Papier en feuilles (à une ou plusieurs couches), Papier sans fin (à une ou plusieurs couches), Etiquettes (à une ou plusieurs couches), Enveloppes, Carton
Epaisseur du papier en continu	0,12 mm - 0,46 mm
Epaisseur du papier des feuilles de base pour étiquettes	0,16 mm - 0,19 mm
Epaisseur du papier Multi Part	0,12 mm - 0,46 mm
Epaisseur du papier Single Sheet	0,065 mm - 0,14 mm
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	49 W
Dimensions du produit	612 x 375 x 177 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	9,4 kg
Température	fonctionnement 5°C - 35°C
Humidité de l'air	fonctionnement 10% - 80%
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later
Mean Time Between Failures (temps moyen entre défaillances)	25.000 Heures
Durée de vie de la tête d'impression	400 millions d'impacts par aiguille
Pression acoustique	Fonctionnement : 55 dB(A)
Puissance sonore	Operation (Roll): 55 dB(A)
AUTRES PARAMÈTRES :	
Mémoire tampon d'entrée des données	128 Ko
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier Extensions de garantie optionnelles disponibles

CONTENU DE LA BOÎTE

- Instructions d'utilisation
- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Ruban
- Câble électrique

EPSON®

CONSOMMABLES

● Ruban noir LQ-2090 (8 millions de caractères)	C13S015336

ACCESSOIRES EN OPTION

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
  C12C933791
- Tracteur LQ/FX-1170 II/1180/2190/LQ-2090
  C12C800212
- Supp. Roul. LX-300+II/LQ-580/LQ-680/FX-8
  C12C811141

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	**C11CF40401**
Code EAN	**8715946649870**
Pays d'origine	**Indonésie**
Taille de palette	**2 Pièces**

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : +32 (0)2 792 04 47
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 /mn.)
Epson Europe BV – Succursale Belge
Belgicastraat 4 – Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 022 592 7923
www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.