Delock Module M.2 touche A+E mâle > WLAN 11ac/a/b/g/n + Bluetooth 4.0

Description

Ce module M.2 de Delock peut être inséré dans un emplacement M.2 avec touche A ou touche E. Il procure une interface WLAN qui échange des signaux via PCIe avec le système et une interface Bluetooth qui échange des signaux via USB avec le système.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x M.2 à 59 broches clé A+E mâle
  2 x MHF® I mâle
• Chipset : Realtek RTL8821AE
• Interface : PCIe 1.1 + USB 1.1
• Facteur de forme: M.2 2230
• Convient à un emplacement M.2 avec touche A ou touche E basé sur PCIe et USB
• WLAN
  Plage de fréquence : 2,4 GHz et 5 GHz
  Compatible avec IEEE 802.11ac/a/n/b/g
  Taux de transfert de données : 11ac jusqu'à 433,3 Mb/s, 11n jusqu'à 150 Mb/s, 11a/g jusqu'à 54 Mb/s
  Prend en charge la qualité de service (QDS) IEEE 802.11e pour les applications multimédia (WMM)
  Prend en charge IEEE 802.11i WPA et WPA2
  Prend en charge WiFi Direct, WAPI
• Bluetooth
  Plage de fréquence : 2400 ~ 2483,5 MHz
  Prend en charge BT 4.0 double mode avec utilisation simultanée de LE et BR/EDR
  Prend en charge AFH
  Bluetooth rétro-compatible 3.0 et 2.1
• Consommation de courant : 3,3 V / 500 mA
• Température de fonctionnement : 0 °C ~ 55 °C
• Température de stockage : -5 °C ~ 65 °C
• Humidité de fonctionnement : 10 ~ 90 %
• Humidité de stockage : 5 ~ 90 %
• Dimensions (LxlxH) : env. 30,0 x 22,0 x 2,5 mm

Configuration système requise

• Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17 / Kernel 4.x.x
• Un emplacement M.2 touche A ou touche E libre

Contenu de l’emballage

• Module M.2
• CD d’installation des pilotes
• Mode d’emploi

N° produit 95254

EAN: 4043619952540

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Image





© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

General	
Facteur de forme :	M.2 2230
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure
	Linux Kernel 4.x ou version ultérieure
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
Interface	
Connecteur 1:	1 x M.2 à 59 broches clé A+E mâle
Connecteur 2:	2 x MHF® I plug
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTL8821AE
Storage temperature:	-5 °C ~ 65 °C
Température de fonctionnement :	0 °C ~ 55 °C
Humidity:	10 ~ 90 %
Interface:	PCI Express
Current consumption:	3.3 V / 500 mA
Physical characteristics	
Longueur:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	2.5 mm

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.