STAGE SUBWOOFERS

JBL Stage Subwoofer mit 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm) für Autos





JBL Stage 82



JBL Stage 102



JBL Stage 122



JBL Stage 122D

Wir präsentieren die neuen JBL Stage Subwoofer - unglaublicher Bass für diesen Preis!

Die konkurrenzlos preisgünstigen JBL Stage Subwoofer für Autos wurden für eine hohe Ausgangsleistung, geringe Bassverzerrung und eine Spitzenleistung von bis zu 1000 Watt entwickelt. (Erhältlich in drei Größen – 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm) – für jede Fahrzeuggröße vom Kleinwagen bis zur Limousine.) Diese Subwoofer glänzen mit leichtgewichtigen, aber formstabilen Polypropylen-Woofer-Konussen mit Hi-roll-Gummisicken für hohe Effizienz und Stabilität, die auf eine große Bandbreite an Verstärkern abgestimmt sind. Zudem werden unsere Subwoofer und Lautsprecher von einem Team herausragender Audio-Ingenieure individuell abgestimmt, damit sie den unverkennbaren JBL Signature Sound wiedergeben.

Merkmale

- Drei Größen für sämtliche Anwendungen, Umgebungen und Budgets
- Hochwertigste Materialien für höchste Zuverlässigkeit
- Standard-Zuverlässigkeitsprüfung von HARMAN
- Vollständig getuned
- JBL zu einem erschwinglichen Preis

STAGE SUBWOOFERS

JBL Stage Subwoofer mit 8" (200 mm), 10" (250 mm), 12" (300 mm) für Autos







Merkmale und Vorteile

Drei Größen für sämtliche Anwendungen, Umgebungen und Budgets

Stage 82 – 8" (200 mm) Woofer mit 200W RMS und 800 W Spitzenleistung.
Stage 102 – 10" (250mm) Woofer mit 225W RMS und 900 W Spitzenleistung.
Stage 122 – 12" (300mm) Woofer mit 250W RMS und 1000 W Spitzenleistung.
Stage 122D – Doppelter 12" (300 mm)-4-Ohm-Schwingspulentieftöner mit 250W RMS und 1000 W Spitzenbelastbarkeit.

Hochwertigste Materialien für höchste Zuverlässigkeit

Polypropylen-Konusse und Gummisicken aus hochwertigen, nach Automotive-Standards geprüften, Materialien bieten eine reine Wiedergabe und hohe Stabilität – beim Easy Listening auf dem Boulevard oder wenn es an der Zeit ist, voll aufzudrehen. Es dreht sich alles um den Bass!

Standard-Zuverlässigkeitsprüfung von HARMAN

JBL-Lautsprecher werden einem strengen Testverfahren unterzogen, das weniger leistungsfähige Lautsprecher nicht bestehen würden. JBL setzt sie großer Kälte, Hitze und Vibrationen aus, bestrahlt sie mit UV-Licht und lässt sie tagelang bei voller Leistung laufen.

Vollständig getuned

Die Lautsprecher sind sorgfältig abgestimmt, um einen hohen Schalldruckpegel und eine geringe Verzerrung zu gewährleisten. Dies bedeutet, dass bei der Abstimmung auf den JBL-Sound die üblichen Spezifikationen sowie die Charakteristik der Lautsprecher berücksichtigt werden.

JBL zu einem erschwinglichen Preis

Das ist JBL – der Lautsprecher und der Sound, der Audio-Enthusiasten seit über 70 Jahren begeistert. Es gibt nichts Besseres als eine Fahrt mit JBL-Sound.

Verpackungsinhalt:

Stage 82 / Stage 102 / Stage 122 / Stage 122D

1 Subwoofer
1 Schaumstoffdichtung
Bedienungsanleitung
2 zweifarbige Aufkleber mit dem Marken-Logo

Technische Daten:

Stage 82

Netzversorgung: 200 Wrms; 800 W Spitze
Empfindlichkeit (@ 2,83V): 88 dB
Frequenzgang: 38 Hz – 200 Hz
Durchmesser der Schwingspule: 38.8 mm (1.5")
Impedanz: 4 Ohm

Stage 102

Netzversorgung: 225 W rms; 900 W Spitze
Empfindlichkeit (@ 2,83V): 89 dB
Frequenzgang: 35 Hz – 200 Hz
Durchmesser der Schwingspule: 38.8 mm (1.5")
Impedanz: 4 Ohm

Stage 122

Netzversorgung: 250 W rms; 1000 W Spitze
Empfindlichkeit (@2,83V): 91 dB
Frequenzgang: 34 Hz – 200 Hz
Durchmesser der Schwingspule: 50.8 mm (2")
Impedanz: 4 Ohm

Stage 122D

Netzversorgung: 250 W rms; 1000 W Spitze
Empfindlichkeit (@2,83V): 91 dB
Frequenzgang: 34 Hz – 200 Hz
Durchmesser der Schwingspule: 50.8 mm (2")
Impedanz: 2 Ohms/8 Ohms

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2021 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. JBL ist ein Warenzeichen von HARMAN International Industries, Incorporated, registriert in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Merkmale, Spezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.