# SATA 22 Pin Stecker zu M.2 Key B Slot Adapter

## Kurzbeschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine **M.2 SSD** im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

**Ideales Zubehör**
Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann M.2 SATA SSDs einsetzen und klonen.



## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SATA 22 Pin Stecker
  1 x 67 Pin M.2 Key B Slot
- Schnittstelle: SATA
- Unterstützt M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis
- Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig
- 1 x LED Anzeige
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Maße (LxBxH): ca. 97 x 45 x 4 mm

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

## Packungsinhalt

- Adapter
- Befestigungsmaterial
- Schraubendreher


## Artikel-Nr. 64099


EAN: 4043619640997


Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Abbildungen









© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| Allgemein | |
|---|---|
| Funktion: | Bootfähig |
| Unterstütztes Modul: | M.2 Module im Format 2280, 2260, 2242 und 2230 mit Key B oder Key B+M auf SATA Basis |
| Maximale Höhe der Komponenten auf dem Modul: | 1,5 mm, Verwendung von zweiseitig bestückten Modulen möglich |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x 67 Pin M.2 Key B Slot |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Länge: | 97 mm |
| Breite: | 45 mm |
| Höhe: | 4 mm |

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.