# Delock Câble actif USB 3.2 Gen 1 USB Type-A à USB Type-B, 10 m

## Description

Ce câble actif USB de Delock avec des amplificateurs intégrés de signal est employé pour connecter des appareils munis d'un port femelle USB Type-B à un PC ou un laptop ayant un port USB Type-A.
Pour assurer une transmission fiable des données et de l'alimentation, l'unité d'alimentation électrique incluse doit être connectée via cette prise DC sur un des amplificateurs de signal.



## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A mâle >
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B mâle
  1 x prise CC
- Chipset : Genesys Logic GL3523
- LED d'état
- Section de câble :
  Ligne de données 28 AWG
  Ligne d'alimentation 24 AWG
- Diamètre du câble : env. 5,5 mm
- Débit de données jusqu'à SuperSpeed USB 5 Gbps
- Couleur : noir
- Avec 2 amplificateurs de signal (à des intervalles de 5 m)
- Dimensions de l'amplificateur de signal (LxlxH) : env. 6,7 x 2,2 x 1,2 cm
- Longueur, cordon incl. : env. 10 m

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
- Sortie : 5 V / 1 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  intérieur : ø env. 1,1 mm
  extérieur : ø env. 3,5 mm
  Longueur : env. 7,0 mm

## Configuration système requise

- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

## Contenu de l'emballage


- Câble USB 3.2 Gen 1
- Alimentation électrique externe

## N° produit 85380

EAN: 4043619853809

Pays d´origine: China

Emballage: White Box




© 2020 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

## Image



© 2020 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

| | |
|---|---|
| **General** | |
| Spécifications techniques: | SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) |
| **Interface** | |
| Connecteur 1: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A mâle |
| Connecteur 2: | 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-B mâle |
| **Technical characteristics** | |
| Chipset: | Genesys Logic GL3523 |
| Débit de données: | 5 Gbps |
| **Physical characteristics** | |
| Diamètre du câble: | 5.5 mm |
| Conductor gauge: | Ligne de données 28 AWG<br>Ligne d'alimentation 24 AWG |
| Longueur: | 10 m |
| Couleur: | noir |
| **Power supply** | |
| Type: | Euro wall power supply |
| Input: | AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,25 A |
| Output: | 5 V / 1 A |
| Connector: | CC mâle 3,5 mm x 1,1 mm |

© 2020 by Delock . Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.