# Delock USB Type-C™ Splitter (DP Alt Mode) zu 1 x HDMI + 1 x DisplayPort MST mit USB Type-C™ PD

## Kurzbeschreibung

Dieser Splitter von Delock ist für den Anschluss **eines DisplayPort Monitors und eines HDMI Monitors** an einen Computer mit **USB-C™** Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Zwei Monitore können gleichzeitig an den Ausgängen betrieben werden.




**Artikel-Nr. 87867**

EAN: 4043619878673

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

**Multi-Stream Transport (MST)**
Das Produkt ist ein Multi-Stream Transport (MST) Hub und unterstützt die erweiterte Desktop Konfiguration von DisplayPort. Unter Windows werden die angeschlossenen Monitore einzeln angesteuert, und können zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden.

**USB Power Delivery (USB PD 3.0) Unterstützung bis zu 100 Watt**
Durch die Unterstützung des USB Power Delivery 3.0 Standards können angeschlossene Geräte mit Strom versorgt werden, bis zu 100 W (20 V / 5 A) sind möglich.

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  Eingang:
  1 x USB Type-C™ Stecker
  1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)
  Ausgang:
  1 x HDMI-A Buchse
  1 x DisplayPort Buchse
- Chipsatz: VMM6210
- DisplayPort 1.4 Spezifikation
- Aktiver Konverter, Single- / Multi-Stream Transport Hub (SST / MST)
- Unterstützt Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Unterstützt HDR
- Unterstützt HDCP 1.4 und 2.2

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Maximale Auflösung (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware):
  DisplayPort 1.4 Multi-Stream Transport (MST):
  2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 60 Hz
  DisplayPort 1.2 Multi-Stream Transport (MST):
  2 Displays: bis zu 3840 x 2160 @ 30 Hz
- Funktionen: Spiegeln oder Erweitern (nur Windows)
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- USB Bus Power
- Farbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 15 cm
- Maße (LxBxH): ca. 51,0 x 51,0 x 16,5 mm

## Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port und DisplayPort Alternate Mode oder
- PC oder Notebook mit einem freien Thunderbolt™ 3 Port

## Packungsinhalt

- USB-C™ Splitter (DP Alt Mode)
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen




© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Spezifikation: | DisplayPort 1.4 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows 11 |

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Ausgang: | 1 x DisplayPort 20 Pin Buchse<br>1 x HDMI-A 19 Pin Buchse |
| Eingang: | 1 x USB Type-C™ Buchse (Stromversorgung)<br>1 x USB Type-C™ Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Maximale Bildauflösung: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Gehäusefarbe: | grau |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 15 cm |
| Länge: | 51 mm |
| Breite: | 51 mm |
| Höhe: | 16,5 mm |

© 2023 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.