Delock Câble Serial RS-232 D-Sub9 mâle à femelle 2 m

Description

Ce câble serial de Delock convient comme rallonge ou pour connecter un modem, une imprimante, des instruments de mesure, des convertisseurs, des hubs RS 232, des panneaux de connexion, etc. Le câble donne la possibilité de connecter des systèmes et des appareils adjacents.

Connecteur Mini D-Sub9
Ces câbles se mettent sur n'importe quel RS-232 car les connecteurs mini D-Sub9 (44 x 33,3 x 15 mm) sont petits et compacts. De cette façon, les connexions RS-232 peuvent être directement utilisées les unes à côté des autres.



Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x série D-Sub9 mâle avec vis >
  1 x serial D-Sub9 femelle avec écrous
• Jauge de câble : 28 AWG
• Assignement de broche : 1:1
• Couleur : noir
• Isolateur : PVC
• Type de vis : #4-40 UNC
• Diamètre du câble : env. 5 mm
• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 2 m

Configuration système requise

• Un port D-Sub9 femelle libre
• Un port D-Sub9 mâle libre

Contenu de l'emballage

• Câble

N° produit 86602

EAN: 4043619866021

Pays d´origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

Image





General	
Spécifications techniques:	RS-232 (EIA / TIA)
Style:	Connection- / Extensioncable
	Mini Sub-D9
Interface	
Connecteur 1:	1 x série Sub-D 9 mâle avec vis
Connecteur 2:	1 x serial Sub-D 9 female with nuts
Technical characteristics	
Débit de données:	up to 921.6 Kbps
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Physical characteristics	
Cable type:	AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1
Diamètre du câble:	5 mm
Cable length incl. connector:	2 m
Finition des broches:	plaquées or
Conductor material:	Copper tinned
Conductor gauge:	28 AWG
Type de vis:	#4-40 UNC
Couleur:	noir
Cable jacket material:	PVC
Safety of Flammability:	VW-1