Produktdatenblatt
Technische Daten

21505

Phasenschiene Stift 3-polig+N 9mm-Stift-Abstand 80A 12 MOD 4-Endkappen



Hauptkenndaten

Baureihe	Acti 9
Produkt oder Komponententyp	Sammelschiene
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Beschreibung Leitungen	3L + N
Gesamtanzahl Module (18 mm)	12

Zusatzdaten

Anzahl Wege	12-polig N + 3 L (symmetrisch)
Polkonfiguration für 1-Weg	1x 3P + N 1x 3P 3x 1P + N
Verbindungsabstand	9 mm
Steckertyp	Stift
Abstand zwischen Polen	54 mm
Markierung	N L1 N L2 N L3
Isolation	Isoliert
Erläuterungen zum Gerät	Ablängbar
Nennbetriebsstrom Ie	80 A (40 °C)
Betriebsbemessungsspannung Ue	400 V AC Ph/Ph 230 V AC Ph/N
Nennisolationsspannung Ui	440 V AC entspricht IEC 61439-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]	6 kV
Montagevariante	Horizontal
Montageort	Oben auf Tunnelklemmen
9-mm-Raster	24
Breite	216 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Kompatible Produktfamilie	Multi 9 N40 Acti 9 iDPN Vigi Acti 9 iDPN Multi 9 N40 Vigi / N40 Vigi

Umgebung

Standards	IEC 60947-7 EN/IEC 60439-1
Feuer Beständigkeit	960 °C (30 s) entspricht IEC 60695-2-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-7

 Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte.
Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen.
Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. .
Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.