Delock Station d’accueil USB Type-C™ 4K - HDMI / VGA / USB 3.1 / SD / LAN / PD 3.0

Description

Cette station d'accueil Delock peut être connectée à un ordinateur avec un port USB-C™ Mode DP Alt ou Thunderbolt™ 3 et procure un grand nombre d'interfaces. Un moniteur peut être en fonction sur la prise HDMI ou VGA. Trois prises USB intégrées permettent d’utiliser des périphériques et des connexions de réseau gigaoctet, de même qu’un lecteur de carte SD / Micro SD qui complète les dispositifs.

L’USB Power Delivery (USB PD 3.0) supporte jusqu’à 100 watts

La station d’accueil a une prise USB Type-C™ Power Delivery pour connecter l’alimentation électrique d’un laptop ou d’une tablette pour la charger. De plus, elle alimente également les prises USB. La station d’accueil peut aussi être utilisée sans alimentation électrique.

Petit accessoire robuste

En raison de ses petites dimensions et de son boitier robuste, la station d’accueil de Delock est particulièrement appropriée pour voyager. Elle peut simplement être mise dans le sac avec le laptop ou la tablette et utilisée selon les besoins.



N° produit 87735

EAN: 4043619877355

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ mâle
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ femelle
  1 x USB 3.0 Type-A femelle
  1 x USB 3.0 Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
  1 x SD / SDHC / SDXC slot
  1 x Micro SD / SDHC / SDXC slot
  1 x HDMI-A femelle 19 broches
  1 x VGA femelle 15 broches
  1 x Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps LAN RJ45 femelle
  1 x USB Type-C™ femelle (alimentation électrique)

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Résolution :
  HDMI jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz
  VGA jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz
  (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 100 W
- Boîtier métallique
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env. 110 x 59 x 12 mm

Configuration système requise

- Chrome OS 70.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l’emballage

- Station d'accueil USB-C™
- Mode d’emploi

Image



© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Chrome OS 70.0 ou version ultérieure Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Mac OS 10.14.2 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Sortie :	1 x RJ45 femelle 1 x HDMI-A femelle 1 x VGA femelle 15 broches 1 x fente SD 1 x fente Micro SD 1 x USB Type-C™ female (data transfer) 1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB 5 Gbps Type-A femelle
Entrée :	1 x USB Type-C™ mâle

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 2560 x 1440 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physical characteristics

Couleur:	gris / noir

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.