# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.03.2016 Numero versione 2 Revisione: 16.03.2016

## SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

**1.1 Identificatore del prodotto**

**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

**Articolo numero:** 2160-65, 2168-70, 2172, 2175-76, 2178
**1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati**
**Settore d'utilizzazione** SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori
**Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Rivestimento epossidico

**1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza**
**Produttore/fornitore:**
FOLIATEC Böhm GmbH & Co. Vertriebs KG
Neumeyerstraße 70
D-90411 Nürnberg

**Informazioni fornite da:**
Abteilung Produkttechnik
techsupport@foliatec.de

**1.4 Numero telefonico di emergenza:**
+49 - 91 19 75 44 - 0
(Montag bis Freitag, 08:00 - 17:00 Uhr)

* 
## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

**2.1 Classificazione della sostanza o della miscela**
**Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**


GHS02 fiamma

Flam. Liq. 3 H226 Liquido e vapori infiammabili.


GHS05 corrosione

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.


GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritazione cutanea.
Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

**2.2 Elementi dell'etichetta**
**Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
Elementi dell'etichetta GHS
Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
**Pittogrammi di pericolo**


GHS02 GHS05 GHS07

**Avvertenza** Pericolo

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤700)
Isobutanol
Hexandioldiglycidylether

(continua a pagina 2)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 1)

**Indicazioni di pericolo**
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
**Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso. |
| P210 | Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. |
| P241 | Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/a prova di esplosione. |
| P303+P361+P353 | IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. |

**Ulteriori dati:**
Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
**Etichettatura di imballaggi che non contengono una quantità superiore a 125 ml**
**Pittogrammi di pericolo**



GHS02 GHS05 GHS07

**Avvertenza** Pericolo

**Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:**
prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤700)
Isobutanol
Hexandioldiglycidylether
**Indicazioni di pericolo**
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
**Consigli di prudenza**

| | |
|---|---|
| P101 | In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. |
| P102 | Tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| P103 | Leggere l'etichetta prima dell'uso. |
| P261 | Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. |
| P280 | Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. |
| P305+P351+P338 | IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| P310 | Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |
| P321 | Trattamento specifico (vedere su questa etichetta). |
| P501 | Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali. |

**2.3 Altri pericoli**
**Risultati della valutazione PBT e vPvB** Non applicabile.
**PBT:** Non applicabile.
**vPvB:** Non applicabile.



(continua a pagina 3)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 16.03.2016 Numero versione 2 Revisione: 16.03.2016

**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 2)

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

**3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele**
**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

| **Sostanze pericolose:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | xilene<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 | 25-75% |
| CAS: 25068-38-6<br>NLP: 500-033-5 | prodotto di reazione: bisfenolo-A-epicloridrina resine epossidiche (peso molecolare medio ≤700)<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317 | 10-<25% |
| CAS: 78-83-1<br>EINECS: 201-148-0 | Isobutanol<br>Flam. Liq. 3, H226; Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336 | 1-<10% |
| CAS: 16096-31-4<br>EINECS: 240-260-4 | Hexandioldiglycidylether<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; Aquatic Chronic 3, H412 | 1-<5% |
| CAS: 123-86-4<br>EINECS: 204-658-1 | acetato di n-butile<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336 | 0,1-<5% |
| CAS: 1330-20-7<br>EINECS: 215-535-7 | xilene<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315 | 0,1-<5% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9 | 2-Methoxy-1-methylethylacetat<br>Flam. Liq. 3, H226 | 0,1-<1% |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
**Indicazioni generali:** Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.
**Inalazione:**
Portare il soggetto in zona molto ben areata e per sicurezza consultare un medico.
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.
**Contatto con la pelle:** Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.
**Contatto con gli occhi:**
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
**Ingestione:** Chiamare subito il medico.
**4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** Non sono disponibili altre informazioni.
**4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**
Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

**5.1 Mezzi di estinzione**
**Mezzi di estinzione idonei:**
CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all'alcool.
**Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua
**5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** Non sono disponibili altre informazioni.
**5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
**Mezzi protettivi specifici:** Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.



(continua a pagina 4)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 3)

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

**6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza**
Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.
**6.2 Precauzioni ambientali:**
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.
**6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:**
Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).
Utilizzare mezzi di neutralizzazione.
Smaltimento del materiale contaminato conformemente al punto 13.
Provvedere ad una sufficiente areazione.
Non sono richiesti provvedimenti particolari.
**6.4 Riferimento ad altre sezioni**
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

**7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura** Evitare la formazione di aerosol.
**Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:**
Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.
Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

**7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità**
**Stoccaggio:**
**Requisiti dei magazzini e dei recipienti:** Non sono richiesti requisiti particolari.
**Indicazioni sullo stoccaggio misto:** Non necessario.
**Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:**
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.
**Classe di stoccaggio:** 3
**7.3 Usi finali particolari** Non sono disponibili altre informazioni.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

**Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

**8.1 Parametri di controllo**

| **Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:** | |
|---|---|
| **1330-20-7 xilene** | |
| TWA | Valore a breve termine: 651 mg/m³, 150 ppm<br>Valore a lungo termine: 434 mg/m³, 100 ppm<br>A4, IBE |
| VL | Valore a breve termine: 442 mg/m³, 100 ppm<br>Valore a lungo termine: 221 mg/m³, 50 ppm<br>Pelle |

| **Componenti con valori limite biologici:** | |
|---|---|
| **1330-20-7 xilene** | |
| IBE | 1,5 g/g creatinina<br>Campioni: urine<br>Momento del prelievo: a fine turno<br>Indicatore biologico: acido metilippurico |

**Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

(continua a pagina 5)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 4)

**8.2 Controlli dell'esposizione**
**Mezzi protettivi individuali:**
**Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
Evitare il contatto con la pelle.
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
**Maschera protettiva:** Non necessario.
**Guanti protettivi:**
Guanti protettivi
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
**Materiale dei guanti**
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
**Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
**Per il contatto continuo negli ambiti di impiego senza pericolo elevato di ferimento (ad es. laboratorio) sono adatti dei guanti costituiti dal materiale seguente:**
Gomma butilica
**Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:** Gomma butilica
**Per il contatto continuo per un massimo di 15 minuti sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:**
Gomma di cloroprene
**Occhiali protettivi:** Occhiali protettivi a tenuta

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

| | |
|---|---|
| **9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali** | |
| **Indicazioni generali** | |
| **Aspetto:** | |
| **Forma:** | Liquido |
| **Colore:** | Vario a seconda della colorazione |
| **Odore:** | Caratteristico |
| **Cambiamento di stato** | |
| **Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:** | 137 °C |
| **Punto di infiammabilità:** | 30 °C |
| **Temperatura di accensione:** | 500 °C |
| **Pericolo di esplosione:** | Prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori/aria esplosive. |
| **Limiti di infiammabilità:** | |
| **Inferiore:** | 1,1 Vol % |
| **Superiore:** | 7,0 Vol % |
| **Tensione di vapore a 20 °C:** | 6,7 hPa |
| **Densità a 20 °C:** | 1,3 g/cm³ |
| **Solubilità in/Miscibilità con acqua:** | Poco e/o non miscibile. |

(continua a pagina 6)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 5)

| | |
|---|---|
| **Viscosità:** | |
| **Dinamica a 20 °C:** | 3000 mPas |
| **Solventi organici:** | 37,6 % |
| **VOC (CE)** | 457,4 g/l |
| **9.2 Altre informazioni** | Non sono disponibili altre informazioni. |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

**10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.2 Stabilità chimica**
**Decomposizione termica/ condizioni da evitare:** Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni.
**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**
**Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

| **Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:** | | |
|---|---|---|
| **1330-20-7 xilene** | | |
| Orale | LD50 | 4300 mg/kg (rat) |
| Cutaneo | LD50 | 2000 mg/kg (rabbit) |

**Irritabilità primaria:**
**Corrosione/irritazione cutanea**
Provoca irritazione cutanea.
**Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi**
Provoca gravi lesioni oculari.
**Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**
Può provocare una reazione allergica cutanea.
**Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**
**Mutagenicità delle cellule germinali**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
**Pericolo in caso di aspirazione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

**12.1 Tossicità**
**Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.
**12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
**Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
**Ulteriori indicazioni:**
Pericolosità per le acque classe 2 (D) (Autoclassificazione): pericoloso
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

(continua a pagina 7)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 6)

*Non immettere il prodotto non diluito o non neutralizzato nelle acque di scarico e nei canali di raccolta.*
*Pericolo per le acque potabili anche in caso di perdite nel sottosuolo di piccole quantità di prodotto.*
***12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB*** *Non applicabile.*
***12.6 Altri effetti avversi*** *Non sono disponibili altre informazioni.*

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

***13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti***
***Consigli:***
*Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici.*
*Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.*

| ***Catalogo europeo dei rifiuti*** | |
|---|---|
| *08 01 11** | *pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose* |
| *15 01 10** | *imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze* |

***Imballaggi non puliti:***
***Consigli:*** *Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.*

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

| | |
|---|---|
| ***14.1 Numero ONU*** | |
| ***ADR, IMDG, IATA*** | *UN1263* |
| ***14.2 Nome di spedizione dell'ONU*** | |
| ***ADR*** | *1263 PITTURE* |
| ***IMDG*** | *PAINT* |
| ***IATA*** | *Paint* |
| ***14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto*** | |
| ***ADR*** | |



| | |
|---|---|
| ***Classe*** | *3 (F1) Liquidi infiammabili* |
| ***Etichetta*** | *3* |
| ***IMDG, IATA*** | |



| | |
|---|---|
| ***Class*** | *3 Liquidi infiammabili* |
| ***Label*** | *3* |
| ***14.4 Gruppo di imballaggio*** | |
| ***ADR, IMDG, IATA*** | *III* |
| ***14.5 Pericoli per l'ambiente:*** | |
| ***Marine pollutant:*** | *No* |
| ***14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori*** | *Attenzione: Liquidi infiammabili* |
| ***Numero Kemler:*** | *30* |
| ***Numero EMS:*** | *F-E,S-D* |
| ***Stowage Category*** | *A* |

(continua a pagina 8)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 7)

| | |
|---|---|
| **14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC** | Non applicabile. |
| **Trasporto/ulteriori indicazioni:** | |
| **ADR** | |
| **Quantità limitate (LQ)** | 5L |
| **Quantità esenti (EQ)** | Codice: E1<br>Quantità massima netta per imballagio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballagio esterno: 1000 ml |
| **Categoria di trasporto** | 3 |
| **Codice di restrizione in galleria** | D/E |
| **IMDG** | |
| **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml |
| **UN "Model Regulation":** | UN 1263 PITTURE, 3, III |

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

**15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Direttiva 2012/18/UE**
**Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
**Categoria Seveso** P5c LIQUIDI INFIAMMABILI
**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 5.000 t
**Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 50.000 t

**Disposizioni nazionali:**

**Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|---|---|
| NC | 25-75 |

**15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

## SEZIONE 16: Altre informazioni

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

**Frasi rilevanti**
H226 Liquido e vapori infiammabili.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H332 Nocivo se inalato.
H335 Può irritare le vie respiratorie.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

**Scheda rilasciata da:** Abteilung Produkttechnik
**Interlocutore:** Hr. Fuhrmann

(continua a pagina 9)

# Scheda di dati di sicurezza
## ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31



**Denominazione commerciale: Bremssattellack**

(Segue da pagina 8)

**Abbreviazioni e acronimi:**
*RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)*
*ICAO: International Civil Aviation Organisation*
*ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)*
*IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods*
*IATA: International Air Transport Association*
*GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals*
*EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances*
*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances*
*CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)*
*VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)*
*LC50: Lethal concentration, 50 percent*
*LD50: Lethal dose, 50 percent*
*PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic*
*vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative*
*Flam. Liq. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3*
*Acute Tox. 4: Acute toxicity, Hazard Category 4*
*Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2*
*Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1*
*Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2*
*Skin Sens. 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1*
*STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3*
*Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3*
**** Dati modificati rispetto alla versione precedente***