# Delock 3.5″ USB 3.2 Gen 1 Front Panel 2 x USB Typ-A + HD-Audio

## Kurzbeschreibung

Dieses Front Panel von Delock ist zum Einbau in einen freien 3.5″ Schacht des Computers geeignet. Es verfügt über zwei USB 3.2 Gen 1 und zwei HD-Audio Ports. Die Anschlusskabel werden intern mit dem Mainboard verbunden.



## Spezifikation

• Anschlüsse:
  extern:
    2 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse
    1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (HD-Audio)
    1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer (HD-Audio)
  intern:
    1 x 19 Pin USB Pfostenbuchse am Kabel
    1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker
• Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
• Kabel Daten:
  1 x 19 Pin USB Pfostenbuchsenkabel ca. 60 cm (inkl. Anschlüsse)
  1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenbuchsenkabel ca. 62 cm (inkl. Anschlüsse)
• 3.5″ Metallrahmen
• Farbe: schwarz
• Hot Swap, Plug & Play
• OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich

## Systemvoraussetzungen

• PC mit einem freien 3.5″ Schacht
• Mainboard mit einem freien 19 Pin USB Pfostenstecker
• Mainboard mit einem freien 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker

## Packungsinhalt

• 3.5″ Front Panel
• HD-Audio Pfostenbuchsenkabel
• Schrauben
• Bedienungsanleitung

## Artikel-Nr. 64150

EAN: 4043619641505

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Abbildungen










© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| | |
|---|---|
| **Allgemein** | |
| Formfaktor: | 3.5" |
| Funktion: | Hot Swap |
| | Plug & Play |
| Unterstütztes Betriebssystem: | OS unabhängig, keine Treiberinstallation erforderlich |
| **Schnittstelle** | |
| Extern: | 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Mikrofon (HD-Audio) |
| | 1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse Kopfhörer (HD-Audio) |
| | 2 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse |
| Intern: | 1 x 19 Pin USB 3.0 Pfostenbuchse |
| | 1 x 9 Pin HD-Audio Pfostenstecker |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Datentransferrate: | USB 3.2 Gen 1 bis zu 5 Gbps |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Farbe: | schwarz |

© 2022 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.