

HAB403

Lasttrennschalter 4polig 32A für Hutschiene oder Montageplatte

Technische Merkmale

Architektur	
Steuerungsart	kurzer Drehgriff
Polanzahl	4 P
Polart	4 P
Bauform	Komplettgerät im Gehäuse
Funktion	
Wendeschalter	Nein
Ausführung	
Anzahl Module	3.42
Kontrollen und Indikatoren	
Motorantrieb integriert	Nein
Elektrische Hauptmerkmale	
Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 / 415 V
Frequenz	50 Hz
Spannung	
Isolationsspannung	800 V
Stoßspannungsfestigkeit	8000 V
Strom	
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	32 A
Nennstrom	32 A
Kurzschlussstrom mit gI-gG Sicherung	50 kA
Zulässiger Bemessungsstrom unter 1 Sekunde	1.26 kA
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	32 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A	32 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	32 A
Leistung	
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	2.4 W
Verlustleistung pro Pol	0.6 W
Schaltleistung bei 400 V in AC1	21 kW
Deckel, Tür	
Verriegelbar	Ja
Anschluss	
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm²
Anschlussart	Schraubtechnik
Ausstattung	
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Motorantrieb optional	Nein
Normen	
Standardtext	IEC 60947-3
Europäische Direktive WEEE	betroffen
Sicherheit	
Schutzart	IP20
Verwendung Bedingungen	
Betriebstemperatur	-20…70 °C

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten