KALTWASSER - ZWEIRÄDRIG

Der K 1152 TST



Einteiliges Roto-Mold-Chassis
Praktisch unzerstörbar

Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel

Reinigungsmittel-ansaugung

Druckregulierung
Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Totalstop-System
Zur Entlastung der Hochdruckpumpe

Ordnungssystem
Praktisches Verstauen der Sicherheits-Abschaltpistole und Lanzen

Abbildungen: K 1152 TST









VERKAUFS SCHLAGER

Technische Daten			K 1152 TST	
			mit Schlauchtrommel	
Arbeitsdruck regelbar	bar / MPa		30-115 / 3-11.5	
Zulässiger Überdruck max.	bar / MPa		135 / 13.5	
Elektrischer Anschlusswert	V / ~ / Hz / A		230 / 1 / 50 / 10	
Motordrehzahl	U/min		2800	
Wasserleistung	l/min	l/h	9.1	570
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe	kW	kW	2.3	1.7
Netzanschlusskabel	m		5	
Maße L / B / H	mm		360 / 365 / 870	
Gewicht	kg		31.5	
Reinigungsmittelansaugung			●	
Lieferumfang				
Schlauchtrommel			●	
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch	m		15	
Sicherheits-Abschaltpistole	Modell		M2000	
Schmutzkillerlanze	Düsengröße		● 042	
Vario-Jet-Lanze	Düsengröße		● 042	
Art.Nr.			**412181-CH**	





Detaillierte technische Angaben auf Seite 77