
DATENBLATT

Delock PCI Express x4 Karte zu 1 x extern SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse - 3 A

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen externen **USB 3.2 Port**. An die Karte können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

SuperSpeed USB 20 Gbps
Die Karte ermöglicht eine Datentransferrate von **20 Gbps am USB-C™** Anschluss.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse
  intern: 1 x PCI Express x4, V3.0
- Chipsatz: Asmedia ASM3242
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 20 Gbps,
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Abwärtskompatibel zu USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elektrische Leistung pro Port: max. 15 Watt (5 V / 3 A)
- Bootfähig
- Unterstützt UASP
- Unterstützt eXtensible Host Controller Interface (xHCI) Spezifikation 1.1
- Unterstützt Multiple INs

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 3.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte SuperSpeed USB 20 Gbps
- Low Profile Blende
- Bedienungsanleitung


Artikel-Nr. 89035

EAN: 4043619890354

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen





Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Bootfähig
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.3 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ Buchse
Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Asmedia ASM3242
Datentransferrate:	20 Gbps