Delock Boitier USB Type-C™ Combo externe pour M.2 NVMe PCIe ou SATA SSD - sans outil

Description

Ce boitier de Delock permet d'installer un M.2 PCIe NVMe SSD ou SATA M.2 SSD en format 2280, 2260, 2242 et 2230. Il peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Le boitier métallique robuste assure une température optimale de la mémoire.

Boitier Combo
Le gros avantage de ce boitier M.2 de Delock est que les SATA et PCIe (NVMe) M.2 SSD peuvent être insérés dans le boitier. La mémoire est automatiquement reconnue par le chipset et peut donc être utilisée.

Installation de SSD sans outil
Le dispositif spécial de ce boitier fait qu'aucun outil n'est nécessaire pour installer le SSD M.2. Le couvercle peut être poussé vers l'arrière par une petite pression, le SSD sera attaché au PCB avec un embout en caoutchouc, puis le couvercle est remis jusqu'au verrouillage.



Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  interne : 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Chipset : Realtek RTL9210B
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basés sur SATA ou sur PCIe (NVMe)
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Amorçable
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier métallique
- Dimensions (LxlxH) : env. 122 x 36 x 12 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.12 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-C™ disponible

Contenu de l'emballage

- Boîtier externe M.2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 30 cm
- Mode d'emploi

N° produit 42633

EAN: 4043619426331

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: • Retail Box




Image











General	
Fonction :	NVM Express (NVMe) Plug & Play
Internal construction:	circuit imprimé complet
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 9.0 ou version ultérieure Linux Kernel 3.12 or above Chrome OS 78.0 or above Mac OS 10.15.3 or above
Supported module:	Modules M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 avec touche M ou touche B+M basé sur SATA ou PCIe
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Interface	
Externe:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female
Interne:	1 x M.2 à 67 broches fente clé M
Technical characteristics	
Chipset:	Realtek RTL9210B
Débit de données:	jusqu'à 10 Gbps
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Aluminium
Longueur du cordon:	30 cm
Longueur:	122 mm
Width:	36 mm
Height:	12 mm
Couleur:	noir