Scheda dati

Specifiche



Easy UPS SRV RM APC ONLINE ad autonomia prolungata 2000 VA, 230 V

SRV2KRILRK

Panoramica

Presentazione	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Tipo Prodotto	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	1600 W
Potenza Nominale In Va	2000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output Connection Type	4 IEC 60320 C13
Numero Di Unità Rack	4U
Numero Di Cavi	1
Provided Equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko cavo di alimentazione 1 IEC 60320 C19 to C14 cavo di alimentazione 1 cavo USB 1 Cavo di configurazione RS-232 2 guide di montaggio a rack 2 Guide di supporto montaggio in rack 1 external battery pack 1 battery cable

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Tipo Batteria	Batteria PB
Tensione Batteria	72 V
Batterie Preinstallate	1
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	5,5 H
Durata Batteria	3…5 anni

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Potenza Carica Batterie (Watt)	350 W rated

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero (RAL 7010)
Altezza	17,2 cm
Larghezza	43,7 cm
Profondità	63,2 cm
Peso Prodotto	51,7 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Usb Compatible	No
Installazione	Orizzontale

Ingresso

Limiti Tensione In Ingresso	110...285 V half load 160...280 V pieno carico
Frequenza Di Rete	40...70 Hz rilevamento automatico

Uscita

Maximum Configurable Power In Va	2000 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	1600 W
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Distorsione Armonica	3 %
Topologia	Double conversion online
Tipo Di Forma D'Onda	Uscita sinusoidale
Rendimento	88 % (pieno carico)
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V
Bypass Type	Bypass interno (automatico e manuale)
Fattore Di Cresta	3:1

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE "UKCA" EAC TISI
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0…40 °C
Umidità Relativa	0…95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...3000 m
Temperatura Di Stoccaggio	-20…50 °C
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 % senza condensa
Altitudine Di Stoccaggio	0…15000 m
Livello Acustico	50 dBA
Dissipazione Di Calore	745 Btu/h
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Funzione Allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	600 J

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	3
Confezione 1: Altezza	48 cm
Confezione 1: Larghezza	60 cm
Confezione 1: Profondità	70 cm
Confezione 1: Peso	66,5 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Regolamento Rohs Della Cina	Dichiarazione RoHS della Cina Prodotto fuori dalla portata RoHS della Cina. Dichiarazione di sostanze per vostra informazione.
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.