# Seriell Kabel RS-232 D-Sub9 Stecker zu Stecker mit schmalem Steckergehäuse 4 m

## Kurzbeschreibung

Dieses Seriell Kabel von Delock eignet sich als **Anschluss- und Verbindungskabel** für Modem, Drucker, Messinstrumente, Konverter, RS-232 Hubs, Patchpanels etc.

**Mini D-Sub9 Anschluss**
Diese Kabel passen an jeden RS-232 Anschluss, da die **mini D-Sub9 Stecker** (44 x 33,3 x 15 mm) klein und kompakt sind. Auf diese Weise lassen sich direkt nebeneinanderliegende RS-232 Anschlüsse nutzen.




## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x Seriell D-Sub9 Stecker mit Schrauben >
  1 x Seriell D-Sub9 Stecker mit Schrauben
- Drahtquerschnitt: 28 AWG
- Pinbelegung: 1:1
- Farbe: schwarz
- Isolation: PVC
- Schraubentyp: #4-40 UNC
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 4 m

## Systemvoraussetzungen

- Eine freie D-Sub9 Buchse

## Packungsinhalt

- Kabel

## Artikel-Nr. 86618

EAN: 4043619866182

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Abbildungen





© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

| Allgemein | |
|---|---|
| Spezifikation: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Ausführung: | Anschluss- / Verbindungskabel |
| **Schnittstelle** | |
| Anschluss 1: | 1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben |
| Anschluss 2: | 1 x Seriell Sub-D 9 Stecker mit Schrauben |
| **Technische Eigenschaften** | |
| Datentransferrate: | bis zu 921,6 Kbps |
| Signalübertragung: | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND |
| **Physikalische Eigenschaften** | |
| Kabeltyp: | AWM Style 2464 28 AWG 80 °C 300 V VW-1 |
| Kabeldurchmesser: | 5 mm |
| Kabellänge inkl. Anschlüsse: | 4 m |
| Kontaktveredelung: | goldbeschichtet |
| Leitermaterial: | Kupfer verzinnt |
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG |
| Schraubentyp: | #4-40 UNC |
| Schirmung: | Aluminiumfolie |
| Farbe: | schwarz |
| Kabelmantelmaterial: | PVC |
| Flammwidrigkeit: | VW-1 |

© 2021 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.