Delock Antenne WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n RP-SMA mâle 5 - 7 dBi omnidirectionnelle avec jonction inclinable noir

Description

Cette antenne LAN sans fil peut être connectée à un appareil WLAN avec une interface RP-SMA, afin d'envoyer et de recevoir des signaux.



Spécifications techniques

- Connecteur : RP-SMA mâle
- Plage de fréquence :
  2,400 - 2,500 GHz
  5,150 - 5,875 GHz
- Gain d'antenne :
  5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
  7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
- Impédance : 50 Ohms
- Polarisation : linéaire, verticale
- VSWR : 2,0
- Température de fonctionnement : -10 °C ~ 55 °C
- Matériau du boîtier : ABS
- Couleur : noir
- Longueur :
  env. 231,10 mm (avec jonction inclinable)
  env. 205,00 mm (sans jonction inclinable)
- Diamètre :
  env. 18,40 mm (haut)
  env. 13,15 mm (RP-SMA)

Configuration système requise

- Appareil avec une prise RP-SMA libre

Contenu de l’emballage

- Antenne WLAN


N° produit 88899


EAN: 4043619888993


Pays d´origine: Taiwan, Republic of China


Emballage: Retail Box

Image









© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface	
connecteur :	RP-SMA mâle
Technical characteristics	
Frequency range:	2,400 GHz - 2,500 GHz
	5.150 - 5.875 GHz
Gain:	5 dBi @ 2,400 - 2,500 GHz
	7 dBi @ 5,150 - 5,875 GHz
Impédance s:	50 Ω
Température de fonctionnement :	-10 °C ~ 55 °C
Polarisation:	linear vertical
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	ABS
Diameter:	18,40 mm
Diameter connector:	13,15 mm
Longueur avec jonction inclinable:	231,10 mm
Longueur sans jonction inclinable:	205,00 mm
Couleur:	noir

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.