DATENBLATT

Delock HDMI Audio Extractor 4K 30 Hz

Kurzbeschreibung

Mit diesem Adapter von Delock kann aus einer HDMI Übertragung das Audiosignal ausgekoppelt werden. Während das Bildsignal auf einem TV oder Monitor dargestellt wird, kann das Audiosignal digital (S/PDIF) oder analog (Stereo) an andere Geräte, wie z. B. Kopfhörer oder Surround Receiver, ausgegeben werden.



Spezifikation

• Anschlüsse:
  Eingang:
    1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    1 x 5 V DC Strombuchse 2,1 x 5,5 mm
  Ausgang:
    1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
    1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse (Audio)
    1 x TOSLINK Buchse S/PDIF
    1 x Cinch Buchse S/PDIF
• Umschaltbar zwischen Stereo und 5.1 Kanal
• High Speed HDMI, 3D und HDCP 1.4
• Ausgang mit HDMI Repeater Funktion
• Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (8-bit), 1920 x 1080 @ 60 Hz (12-bit)
• Videobandbreite bis 300 MHz / 3 Gb/s pro Kanal, 9 Gb/s maximal
• Unterstützt alle gängigen 2.0 und 5.1 Audioformate: LPCM, Dolby Digital, DTS Audio
• Unterstützte Abtastraten: 16 / 20 / 24 bit, 32 / 44,1 / 48 / 88,2 / 96 kHz (abhängig vom System und den angeschlossenen Geräten)
• CEC und HDMI Audio wird zum Ausgang durchgeleitet (Pass-Through)
• Chipsatz: CS4344, 24 bit / 192 kHz
• Robustes Metallgehäuse
• Leistungsaufnahme: max. 2,5 W
• Maße (LxBxH): ca. 71 x 61 x 21 mm

Netzteilspezifikation

• Steckernetzteil
• Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
• Ausgang: 5 V / 1 A
• Masse außen, Plus innen
• Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 9 mm

Systemvoraussetzungen

• Eine freie HDMI-A Buchse

Packungsinhalt

• HDMI Audio Extractor
• Befestigungswinkel und Schrauben
• USB Stromkabel, Länge: ca. 0,5 m
• Netzteil
• Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 62692

EAN: 4043619626922

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen







Allgemein	
Spezifikation:	DTS Audio
	High Speed HDMI
	Dolby Digital
	HDCP 1.4
	LPCM
Schnittstelle	
Ausgang:	1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse
	1 x Cinch Buchse
	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
	1 x TOSLINK Buchse
Eingang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse
	1 x 5 V DC Buchse 5,5 mm x 2,1 mm
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Cirrus CS4344
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Videobandbreite:	300 MHz
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	71 mm
Breite:	61 mm
Höhe:	21 mm
Netzteil	
Netzteil Typ:	Euro-Steckernetzteil
Netzteileingang:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,3 A
Netzteilausgang:	5 V / 1 A
Netzteilanschluss:	DC Stecker 5,5 mm x 2,1 mm
Netzteil Kabellänge:	1 m