Delock Adapter USB Typ-A Stecker zu 2,5 Gigabit LAN

Kurzbeschreibung

Der Adapter von Delock erweitert einen PC oder ein Notebook um eine Netzwerkschnittstelle über den USB Typ-A Anschluss.

NBASE-T für höhere Geschwindigkeiten
Moderne Dienste und neue Technologien erfordern höhere Bandbreiten. Die NBASE-T-Technologie ermöglicht Geschwindigkeiten von 1 Gbps und 2,5 Gbps mit herkömmlichen Netzwerkkabeln. Die bestmögliche Übertragungsrate wird automatisch eingestellt.



Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Stecker >
  1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 Buchse
- Chipsatz: Realtek RTL8156
- SuperSpeed USB - 5 Gbps Spezifikation
- Datentransferraten:
  Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
  NBASE-T mit bis zu 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)
- Kompatibel mit:
  IEEE 802.3u: 100BASE-TX
  IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  IEEE 802.3bz: 2.5GBASE-T
- Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
- Unterstützt IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Unterstützung von Full Duplex mit IEEE 802.3x Flow Control und Half Duplex-Betrieb mit Back-pressure Flow Control
- Unterstützt 9k Jumbo Frames
- LED Anzeige für Verbindung und Aktivität
- USB Bus Power
- Farbe: schwarz
- Maße (LxBxH): ca. 75 x 25 x 11 mm
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 15 cm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.2 oder höher
- Mac OS 10.14 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Gerät mit einer freien USB Typ-A Buchse

Packungsinhalt

- USB Typ-A 2,5 Gigabit LAN Adapter
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 66299

EAN: 4043619662999

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen



© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.2 oder höher
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Mac OS 10.14.1 oder höher
LED Anzeige:	Power und Aktivität
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Realtek RTL8156
Datentransferrate:	Fast Ethernet bis zu 100 Mbps
	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
	Gigabit Ethernet bis zu 2,5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge:	15 cm
Länge:	75 mm
Breite:	25 mm
Höhe:	11 mm
Farbe:	schwarz

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.