Delock Cavo coassiale USB 40 Gbps per dati e ricarica rapida 1 m 8K 60 Hz USB PD 3.1 Extended Power Range 240 W

Descrizione

Questo cavo USB 40 Gbps "full featured" Delock consente di collegare vari dispositivi, come smartphone, monitor, custodie esterne e docking station, tramite una porta USB Type-C™, Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 di un PC o di un portatile. Solo per la funzione di ricarica è possibile utilizzare un alimentatore PD adatto con una presa USB Type-C™. Supporto per l'intervallo di alimentazione esteso rispettivamente. Lo standard USB Power Delivery 3.1 consente di alimentare i dispositivi collegati fino a 240 W (48 V / 5 A). Il cavo supporta il trasferimento di dati USB, nonché DisplayPort e PCI Express.



Articolo n. 86067

EAN: 4043619860678

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Display

Una caratteristica speciale di questo cavo consiste nell'indicazione di potenza, che mostra la potenza di carica attuale in watt, nonché la corrente in ampere e la tensione in volt. La potenza viene visualizzata con tre cifre.

Collegare i monitor USB-C™ 8K

Il cavo Delock supporta la modalità alternativa DisplayPort 2.0, consentendo il collegamento di monitor USB-C™ corrispondenti con una risoluzione dello schermo fino a 8K 60 Hz.

Qualità e prestazioni

Il cavo risulta molto robusto e durevole grazie alla schermatura tessile resistente e al forte scarico della trazione. L'elevato calibro del cavo di alimentazione con 21 AWG supporta anche un'alimentazione stabile fino a 5 A.

Dettagli tecnici

- Connettori:
  1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ maschio

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

1 x USB 40 Gbps USB Type-C™ maschio con indicazione di alimentazione
- Chipset: E-Marker CPS8821B
- Sezione dei cavi:
  Linea di dati 29 AWG
  Linea di alimentazione 21 AWG
- Tipo di cavo: coassiale
- Trasferimento di segnali audio e video
- Risoluzione fino a 7680 x 4320 @ 60 Hz (a seconda del sistema e dell'hardware collegato)
- Supporta HDR10
- Supporta HDCP 1.4 e 2.3
- Supporta protocollo PCI Express 3.0
- Supporta protocollo DisplayPort 1.4a
- Supporta DisplayPort Alt Mode 2.0
- USB Power Delivery (USB PD 3.1) supporta fino a 240 watt (48 V / 5 A)
- Supporta Extended Power Range (EPR)
- Diametro cavo: ca. 5,5 mm
- Velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps
- Cavo con schermatura in tessuto
- Colore: nero
- Lunghezza con connettori: ca. 1 m

Requisiti di sistema

- Dispositivo con una porta USB Type-C™ libera e modalità alternativa DisplayPort o con una porta Thunderbolt™ 3 o Thunderbolt™ 4 libera

Contenuto della confezione

- Cavo

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

Immagini


USB 40 Gbps Data and Charging Cable
USB PD 3.1 Extended Power Range











Interface

Connettore 1:	1 x USB 2.0 Type-C™ maschio
Connettore 2:	1 x USB 2.0 Type-C™ maschio

Technical characteristics

Data transfer rate:	480 Mbps
Maximum current:	3 A

Physical characteristics

Conductor gauge:	30 AWG data line 22 AWG power line
Lunghezza:	1 m
Colour:	rosso

© 2024 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.