Fiche produit

Spécifications



Onduleur Smart-UPS APC X 1 500 VA, montage en rack/tour, écran LCD, 230 V

SMX1500RMI2U

Présentation

Présentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Lead Time	Généralement expédié sous 2 semaines

Principales

Tension D'Entrée Principale	230 V
Tension De Sortie Principale	230 V
Puissance Nominale En W	1200 W
Puissance Nominale En Va	1500 VA
Type De Connexion Entrée	CEI 320 C14
Type De Connexion Sortie	8 CEI 320 C13 2 CEI Jumpers
Nombre D'Unité De Rack	2U
Longueur De Câble	1,83 m
Nombre De Câbles	1
Type De Batterie	Batterie au plomb scellée
Equipement Fournis	CD avec logiciel CD de documentation Guide d'installation Rails de support de montage en rack Pieds amovibles Câble RS-232 pour connexion Smart UPS Câble USB

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Runtime Étendu	0
Batteries Pré-Installées	0
Créneau De Batterie Vide	0
Temps De Recharge De La Batterie	3 H
Nombre De Quantité De Batterie De Rechange	1
Durée De Vie De La Batterie	3…5 année(s)
Batterie De Remplacement	APCRBC115

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Puissance De Charge De La Batterie (Watts)	103 W nominal

Généralités

Nombre D'Emplacement Remplis De Module D'Alimentation	0
Nombre D'Emplacement Libres De Module D'Alimentation	0
Sous-Catégorie De Produits Web	Course prolongée
Redondance	No

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	43,2 cm
Profondeur	49 cm
Poids Du Produit	24,82 kg
Montage Préconisé	Plus bas
Mode D'Installation	Rack montée
Deux Poteaux Montables	0
Compatible Usb	Yes

Entrée

Courant Commuté	10 A
Limites De La Tension D'Entrée	151...302 V réglable 160...286 V
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz détection automatique

Sortie

Distorsion Harmonique	Moins de 5 %
Puissance Configurable Max. (Va)	1500 VA
Puissance Configurable Max. (Watts)	1200 W
Type Ups	Line interactive
Wave Type	Sinusoïde
Fréquence De Sortie (Sync À Secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

Certifications Du Produit	CE RCM VDE EAC
Normes	EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018

Environnement

Niveau Acoustique	40 dBA
Dissipation Thermique	133 Btu/h

Altitude De Fonctionnement	0...10000 ft
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0…45 °C
Température Ambiante De Stockage	-15…45 °C
Altitude De Stockage	0,00…15240,00 m
Humidité Relative	0…95 %
Humidité Relative De Stockage	0…95 %

Communication et gestion

Paneau De Configuration	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
Interrupteur D'Arrêt D'Urgence	Oui
Emplacement Disponible	1
Alarme	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	645 J
Filtrage	Antiparasite continu multipole : 5% pass transit (IEEE): 0 délai de rép: UL 1449

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	24,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	58,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	62 cm
Poids De L'Emballage 1	30 kg
Type D'Emballage 2	PAL
Nb Produits Dans L'Emballage 2	16
Hauteur De L'Emballage 2	133 cm
Largeur De L'Emballage 2	100 cm
Longueur De L'Emballage 2	120 cm
Poids De L'Emballage 2	524 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 ans réparation ou remplacement (hors batterie) et 2 ans pour la batterie

Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO_2.

En savoir plus sur Green Premium >






Efficacité Énergétique | Take-back | Transparence | RoHS/REACh

Performances des ressources

- Produit Économe En Énergie
- Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

- Sans Mercure
- Information Sur Les Exemptions Rohs — Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACh
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie