Scheda dati

Specifiche



Smart-UPS APC X, Line Interactive , 1500VA, convertibile rack/Tower 2U, 230V, 8x C13 IEC, SmartSlot, runtime esteso

SMX1500RMI2U

Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza Nominale In W	1200 W
Potenza Nominale In Va	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Numero Di Unità Rack	2U
Lunghezza Cavo	1,83 m
Numero Di Cavi	1
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	CD con software CD documentazione guida di installazione Guide di supporto montaggio in rack Piedini di supporto rimovibili cavo di controllo RS-232 cavo USB

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	0
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Durata Batteria	3…5 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC115
Potenza Carica Batterie (Watt)	103 W rated

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Extended run
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,9 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	49 cm
Peso Prodotto	24,82 kg
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Ingresso

Capacità Corrente Di Commutazione	10 A
Limiti Tensione In Ingresso	151...302 V regolabile 160...286 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione Armonica	Meno del 5%
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	1200 W
Topologia	Line interactive
Wave Type	Uscita sinusoidale
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE RCM VDE EAC
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello Acustico	40 dBA
Dissipazione Di Calore	133 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Temperatura Ambiente	0…45 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Umidità Relativa	0…95 %
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 %

Comunicazioni & Gestione

Funzione Allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (Epo)	Sì
Slot Liberi	1
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	645 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 5% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	24,6 cm
Confezione 1: Larghezza	58,9 cm
Confezione 1: Profondità	62 cm
Confezione 1: Peso	30 kg
Unità Di Misura Confezione 2	PAL
Numero Di Unità Per Confezione 2	16
Confezione 2: Altezza	133 cm
Confezione 2: Larghezza	100 cm
Confezione 2: Profondità	120 cm
Confezione 2: Peso	524 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >






Energy Efficient | Take-back | Transparency | RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

- Prodotto A Efficienza Energetica
- Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs: Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita