Produktdatenblatt

LEDriving SL P21W WHITE

Die Umrüstoption für jedes Fahrzeug

Suitable for various vehicle exterior applications
Verfügbar in Cool White

Replaces conventional P21W lamps
Easy upgrade to LED technology with plug & play solutions

Reliable OSRAM quality stands for less lamp replacements
4-year OSRAM guarantee (refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions)



Idealer LED-Ersatz für P21W

LEDriving SL P21W replacement lamps offer a modern and intense light with a color temperature up to 6,000 Kelvin. These replacement lamps are suitable for all conventional P21W lamp bases. In comparison to standard lamps, these LED retrofit lamps use up to 80% less energy. OSRAM offers a 4 year guarantee for these LEDriving SL lamps. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	7506DWP
Product type (off-road vs. on-road)	Off-road ≙ P21W
Application (Category and Product specific)	Hauptsächliche Verwendung für Signal-/Blinkeranwendungen

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	1,8 W
Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	1,40 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±25 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	160 lm
Lichtstrom-Toleranz	±25 %
Farbtemperatur	6000 K
Lichtfarbe LED	Cool white

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	25,0 mm
Produktgewicht	16,00 g
Länge	52,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	1500 h
Lebensdauer Tc	4000 h
Garantie	4 years

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15s

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED [1)]

[1)] Light-emitting diode lamp

Klassifikationen

Bestellnummer	7506DWP

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	04-11-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172152181 | 4062172348652
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172152181	LEDriving SL ≙ P21W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm^3	44.00 g
4062172152198	LEDriving SL ≙ P21W	Versandschachtel 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm^3	256.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	Broschüren LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Broschüren 618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)
	360 Degree Image LEDriving SL P21W 7506DWP-02B 7506DRP-02B 7506DYP-02B

Sicherheitshinweise

Canbus compatible

Coloured lamps for usage behind coloured glass

Rechtliche Hinweise

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Diese Produkte haben keine ECE-Zulassung, d. h., sie dürfen am Auto an keiner Außenanwendung im öffentlichen Straßenverkehr eingesetzt werden. Benutzung auf öffentlichen Straßen führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und Verlust des Versicherungsschutzes. In vielen Ländern sind der Vertrieb und die Benutzung dieser Produkte verboten. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebspartner, um nähere Informationen zu erhalten.

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2023, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.