Scheda dati

Specifiche



Smart-UPS APC X, Line Interactive , 1500VA, convertibile rack/Tower 2U, 230V, 8x C13 IEC, scheda di rete, runtime esteso

SMX1500RMI2UNC

Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile per la spedizione in 2 settimane

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Potenza Nominale In W	1200 W
Potenza Nominale In Va	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Numero Di Unità Rack	2U
Lunghezza Cavo	1,83 m
Numero Di Cavi	1
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	CD con software CD documentazione guida di installazione Guide di supporto montaggio in rack Piedini di supporto rimovibili cavo di controllo RS-232 cavo USB

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Extendable Run Time	0
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Durata Batteria	3…5 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC115
Potenza Carica Batterie (Watt)	103 W rated

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Network card pre-installed
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,9 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	49 cm
Peso Prodotto	24,82 kg
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Ingresso

Capacità Corrente Di Commutazione	10 A
Limiti Tensione In Ingresso	151...302 V regolabile 160...286 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione Armonica	Meno del 5%
Maximum Configurable Power In Va	1500 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	1200 W
Topologia	Line interactive
Wave Type	Uscita sinusoidale
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni Prodotto	C-Tick CE VDE EAC
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello Acustico	40 dBA
Dissipazione Di Calore	133 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Temperatura Ambiente	0…45 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Umidità Relativa	0…95 %
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 %

Comunicazioni & Gestione

Funzione Allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (Epo)	Sì
Slot Liberi	0
Schede Smartslot™ Preinstallate	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	645 J
Filtraggio	Filtro acustico multipolare full-time, passaggio picchi 5% ieee, tempo risposta chiusura 0, conforme allo standard ul1449

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	24,6 cm
Confezione 1: Larghezza	58,9 cm
Confezione 1: Profondità	62 cm
Confezione 1: Peso	30 kg
Unità Di Misura Confezione 2	PAL
Numero Di Unità Per Confezione 2	16
Confezione 2: Altezza	135 cm
Confezione 2: Larghezza	100 cm
Confezione 2: Profondità	120 cm
Confezione 2: Peso	514,88 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >






Energy Efficient Take-back Transparency RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

- Prodotto A Efficienza Energetica
- Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs: Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita