Produktdatenblatt

Spezifikationen



Back UPS Pro BR 650 VA, 6 Ausgänge, AVR, LCD-Schnittstelle

BR650MI

Übersicht

Lieferzeit	Normalerweise auf Lager

Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Nennleistung in W	390 W
Nennleistung in VA	650 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Batterietyp	Bleisäurebatterie

Allgemein

Gelieferte Ausrüstung	Benutzerhandbuch USB-Kabel
Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule	0
Anzahl der belegten Steckplätze des Leistungsmoduls	0
Redundant	No

Abmessungen

Höhe	19 cm
Breite	9,1 cm
Tiefe	31 cm
Produktgewicht	6,4 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert
Zwei Pfosten montierbar	0
USB-kompatibel	No

Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz +/- 3 Hz Auto-Erfassung
Eingangsspannungsgrenzen	176 - 294 V

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Maximaler Eingangsstrom pro Phase	10 A
Schaltstromleistung	10 A

Ausgang

Maximal konfigurierbare Leistung (Watt)	390 W
Frequenz am Ausgang (synchronisiert)	50/60 Hz +/- 1 Hz synchronisiert
Topologie	Line interactive
Wellentyp	Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
Maximal konfigurierbare Leistung in VA	650 VA
Umschaltzeit	10 ms typisch: 12 ms maximal

Konformität

Produktzertifizierungen	A-Tick C-Tick CE EAC RCM TISI
Beschriftung	GS-Zeichen
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C
Relative Feuchtigkeit	0…95 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-15…45 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0…95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00…15240,00 m
Geräuschpegel	45 dBA
Wärmeableitung	13,3 Btu/h

Batterien und Überbrückungszeit

Vorinstallierte Batterien	0
Leere Batterieschächte	0
Typische Ladedauer	12 h
Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™)	1
Batteriespannung	12 V
Batteriekapazität	7,0 AH
Ladekapazität der Batterie (Watt) ist hier die Ladeeinheit gemeint?	6 W rated
Batterieleistung in VAH	75 VAh Laufzeit
Batterielebensdauer	3…5 Jahre

Ersatzbatterie	APCRBC110
Extendable Run Time	0

Kommunikation & Management

Alarmfunktion	Multifunktionelle lcd-status- und steuerkonsole

Überspannungsschutz und Filterung

Filterung	Dauerhafter mehrpol-rauschfilter : 10 % überspannungsdurchlässigkeit nach ieee : antwortzeit nullabfangung: verzögerungsfrei

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	25,5 cm
VPE 1 Breite	14,3 cm
VPE 1 Länge	44 cm
VPE 1 Gewicht	7,4 kg
SCC14	10731304346934

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Optimierte Energieeffizienz	Energieeffizientes Produkt
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz, 3 Jahre Reparatur oder Austausch für Länder der Europäischen Union

Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)