Scheda dati

Specifiche



Back-UPS Pro BR 650 VA, 6 prese, AVR, interfaccia LCD

BR650MI

Panoramica

Tempi di consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Potenza nominale in W	390 W
Potenza nominale in VA	650 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13
Tipo batteria	Batteria piombo-acido

Generale

Attrezzature fornite	manuale utente cavo USB
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Altezza	19 cm
Larghezza	9,1 cm
Profondità	31 cm
Peso prodotto	6,4 kg
Mounting preference	No preference
Modalità di montaggio	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

Ingresso

Frequenza di rete	"50/60 Hz" +/- 3 Hz auto-sensing
Limiti tensione in ingresso	176...294 V

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Corrente di Ingresso massima per fase	10 A
Capacità corrente di commutazione	10 A

Uscita

Potenza massima configurabile (watt)	390 W
Frequenza di uscita (sync alla rete)	50/60 Hz +/- 1 Hz sync alla rete
Topologia	Line interactive
Tipo di forma d'onda	Approsimazione a gradini ad una sinusoide
Maximum configurable power in VA	650 VA
Tempo di trasferimento	Tipico 10 ms: massimo 12 ms

Conformità

Certificazioni prodotto	A-Tick C-Tick "CE" EAC RCM TISI
Simbologia	GS Mark
Norme di riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente operativa	0…40 °C
Umidità relativa	0…95 %
Altitudine di funzionamento	0...10000 ft
Temperatura di stoccaggio	-15…45 °C
Umidità relativa di immagazzinamento	0…95 %
Altitudine di stoccaggio	0,00…15240,00 m
Livello acustico	45 dBA
Dissipazione di calore	13,3 Btu/h

Batterie e tempi di funzionamento

Batterie preinstallate	0
Vani batteria vuoti	0
Tempo di ricarica tipico	12 H
Quantità batterie sostitutive	1
Tensione batteria	12 V
Capacità batteria	7,0 Ah
Potenza carica batterie (watt)	6 W rated
Battery power in VAH	75 VAh runtime
Durata batteria	3…5 a
Batteria di ricambio	APCRBC110

Extendable Run Time	0

Comunicazioni & Gestione

Funzione allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Filtraggio	Filtraggio costante del rumore multipolare: 10% di tensione di picco passante ieee: zero tempo di risposta di chiusura connettore: istantaneo

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	25,5 cm
Confezione 1: larghezza	14,3 cm
Confezione 1: profondità	44 cm
Confezione 1: peso	7,4 kg
SCC14	10731304346934

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Efficienza energetica ottimizzata	Prodotto a efficienza energetica
Take-back	Take-back program available

Garanzia contrattuale

Garanzia	2 anni con riparazione o sostituzione, Riparazione o sostituzione per un periodo di tre anni nei paesi UE

Sostituzioni consigliate