Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2

Conçu avec soin pour connecter vos appareils via l'écran

Exploitez davantage de possibilités avec l'écran station d'accueil écran HP Series 5 Pro FHD USB-C 27 pouces – HP 527fd G2. Son design élégant et moderne vous offre des images d'une qualité exceptionnelle ainsi qu'une alimentation améliorée de 100 W via un câble unique qui se branche facilement aux ordinateurs et aux périphériques de votre domicile ou de votre bureau.



*L'image du produit peut différer du produit réel

La simplicité d'un seul câble pour la productivité et des visuels éclatants.

Asseyez-vous, connectez-vous et mettez-vous immédiatement au travail avec votre écran station d'accueil conçu pour une productivité fluide. Connectez n'importe quel appareil[1] avec un seul câble USB-C® pour une alimentation puissante de 100 W. Profitez d'une clarté et d'une fluidité exceptionnelles pour vos projets grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz[1] et de couleurs vives et uniformes avec une couverture à 100 % de l'espace colorimétrique sRGB[1] ainsi que la technologie de balance des blancs progressive de HP[3].

Un design élégant. Des configurations à double écran fluides

Transformez votre bureau en un environnement de travail efficace. Le design sans bordure sur 3 côtés et à micro-bords élargit considérablement votre champ de vision. Ajoutez en série[4] un autre écran HP Series 5 Pro[5] pour bénéficier d'une configuration optimale avec deux écrans et d'une productivité accrue.

Le confort est votre affaire

Restez à l'aise grâce au réglage quadridirectionnel optimisé par le Guide de configuration ergonomique[6] étape par étape dans HP Display Center[7]. Conçu pour soulager la fatigue oculaire, ce moniteur répond aux critères 4 étoiles TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0[8] et intègre HP Eye Ease, qui réduit la lumière bleue sans affecter les couleurs.

Développement durable en action

Conçues avec un objectif

Le boîtier de l'écran est fabriqué à partir d'au moins 90 % de plastique recyclé, l'écran est fabriqué à partir de verre recyclé à 20 %, le socle est fabriqué à 100 % à partir d'aluminium recyclé[9] et est livré dans un emballage en papier certifié ou recyclé. [10]

Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2





Avantages

Résolution FHD
Profitez d'une clarté et de détails à couper le souffle grâce à la résolution Full HD 1 920 x 1 080 sur cet écran de 27 pouces de diagonale.[2]

Technologie IPS
Quel que soit l'endroit où vous vous tenez, la technologie IPS assure une image précise et homogène sur de vastes angles d'affichage vertical et horizontal à 178 degrés.[2]

Fréquence de rafraîchissement : 120 Hz
Bénéficiez d'un défilement doux, de vidéos réalistes et de détails nets avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui offre un mouvement fluide image après image.[2]

Plus de contraste
Le taux de contraste de 1500:1 offre des couleurs nuancées, des noirs d'encre et de riches détails d'ombres.[2]

Luminosité élevée
La luminosité de 350 nits offre une clarté d'image exceptionnelle. Profitez d'une superbe qualité visuelle pour le travail ou le loisir.[2]

Couverture colorimétrique sRGB de 100 %
Profitez de couleurs ultra-fidèles grâce à l'espace colorimétrique sRGB 100 %. Cet écran HP fournit une reproduction idéale des couleurs en un minimum d'efforts.[2]

Répartition progressive des blancs
Améliorez votre productivité grâce à un affichage identique sur les deux écrans. La répartition progressive des blancs est une technologie HP qui offre une correspondance homogène des points blancs d'un écran à l'autre.

Connectivité USB-C®
Simplifiez votre configuration avec un écran tout-en-un. Branchez un clavier et une souris aux ports situés à l'arrière de l'écran et n'utilisez qu'un seul câble USB-C® pour connecter votre PC portable pour les données, la vidéo et jusqu'à 100 W d'alimentation.

Raccordez en série un deuxième écran HP Series 5 Pro
Affichez plus de contenu grâce à DisplayPort™ en raccordant en série un deuxième écran HP Series 5 Pro pour une configuration double écran optimale.

Gagnez de la place avec des ports orientés vers le bas
Doté d'une variété de ports, dont un port USB-C® polyvalent, HDMI 2.0, DisplayPort™ 1.4, un port USB-C® en aval, RJ-45 ainsi que 3 ports USB-A 3.2.

Un design épuré pour un bureau organisé
Bénéficiez d'un espace d'affichage optimal et visualisez facilement tous vos projets grâce à un cadre à micro-bords sur trois côtés et une configuration à deux écrans aux jonctions quasiment invisibles.

Une capacité de réglage sans fin
Grâce aux quatre niveaux de réglage, personnalisez l'inclinaison, la hauteur et le pivotement pour mieux répondre à vos besoins.

Toujours actif, True Color, faible lumière bleue
Contribuez à protéger vos yeux grâce à un écran qui répond aux critères 4 étoiles TÜV Rheinland Eye Comfort 3.0 et à HP Eye Ease, qui réduit la lumière bleue sans affecter les couleurs.

Guide de configuration ergonomique
Une ergonomie optimale du bout de doigts : grâce au réglage quadridirectionnel de votre écran et au Guide de confort ergonomique (disponible via HP Display Center), travaillez confortablement tout au long de la journée.

HP Display Center
Personnalisez votre écran avec HP Display Center qui vous permet facilement de définir vos réglages, vos paramètres d'affichage et bien plus, rien qu'avec le PC hôte. Par ailleurs, le guide de confort ergonomique HP fourni vous aide à adopter la meilleure posture.

La gestion à distance réinventée
HP Client Management script Library (CMSL) facilite la gestion à distance. Cette solution puissante s'intègre parfaitement à Intune/SCCM pour gérer votre parc d'écrans à l'aide de PowerShell.

Mise sous tension unique
Allumez instantanément votre écran et votre ordinateur, même lorsque le capot est fermé, en appuyant sur le bouton d'alimentation situé en bas de l'écran.

Meilleure efficacité énergétique
HP s'engage sur la voie de l'écoresponsabilité en réduisant la consommation électrique de ses écrans afin de réduire la demande énergétique. Cet écran est conforme aux normes réglementaires les plus strictes en matière d'économie d'énergie, avec une certification ENERGY STAR® et EPEAT® Gold.

Une connectivité Internet fiable
Cet écran se connecte directement à Ethernet via un port RJ-45 pour une connexion Internet 1 Gb/s et une gestion à distance par l'IT.

Fonctionne sur Mac® ou PC
Vérifié avec des appareils fonctionnant sur plusieurs systèmes d'exploitation, cet écran fonctionne avec les appareils Mac® ou PC.

Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2

Spécifications

Caractéristiques d'affichage

Taille de l'écran	68,6 cm (27 pouces)[1]
Taille de diagonale visible	27 pouces (68,58 cm)
Format de l'image	16:9[1]
Courbure	Flat
Résolution native	FHD (1920 x 1080)[1,2]
Résolution (maximum)	FHD (1 920 x 1 080 à 120 Hz)[1]
Résolutions prise en charge	640 x 480 à 60 Hz; 640 x 480 à 75 Hz; 720 x 400 à 70 Hz; 800 x 600 à 60 Hz; 800 x 600 à 75 Hz; 1024 x 768 à 60 Hz; 1024 x 768 à 75 Hz; 1280 x 720 à 60 Hz; 1280 x 800 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 60 Hz; 1280 x 1024 à 75 Hz; 1440 x 900 à 60 Hz; 1600 x 900 à 60 Hz; 1680 x 1050 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 60 Hz; 1920 x 1080 à 75 Hz; 1920 x 1080 à 100 Hz; 1920 x 1080 à 120 Hz
Type de panneau	IPS; LED[1]
Cadre	Sans bords sur 3 côtés avec cadre à micro-bords
Zone de panneau active	59,79 x 33,63 cm
Résolution du panneau	8 bit (6 bit + FRC)
Couleurs d'affichage	Up to 16.7 million colors supported[1]
Gamme de couleurs de l'écran	100% sRGB[1,3]
Fréquence de rafraîchissement (maximum)	120 Hz
Fréquence de balayage de l'écran	50 à 120 Hz (Vertical)[1]; 30 à 150 kHz (Horizontal)[1]
Temps de réponse	5ms GtG (with overdrive)[1]
Luminosité	350 nits[1]
Rapport de contraste	1500:1 (Statique)[1] 10.000.000:1 (Dynamique)[1]
Espacement des pixels	0,3114 x 0,3114 mm[1]
Pixels par pouce (ppi)	82 ppi
Angle de visualisation	178° (Vertical) 178° (Horizontal)
Type de rétroéclairage	Éclairé à la périphérie
Durée de vie de la lampe de rétroéclairage	30,000 hours
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Brightness+; Color; Image; Input; Power; Menu; Management; Information; Exit
Logiciel d'administration	HP Display Center; HP Client Management Script Library
Capacité d'administration à distance	Through HP Client Management Script Library; In-Band MAC Address Pass Through (MAPT); Out-of-Band MAC Address Pass Through (MAPT); In-Band Wake on LAN (WoL); Out-of-Band Wake on LAN (WoL); PXE Boot
Micrologiciel pouvant être mis à jour par l'utilisateur	Yes
Modes faible lumière bleue	HP Eye Ease (Solution matérielle à faible lumière bleue certifiée TÜV)[1]
Anti-scintillement	Oui (Certifié TÜV)
Traitement de l'écran	Antireflet
Dureté	3H[1]
Brume	25%
Montage VESA	100 x 100 mm
Possibilités de réglage	Plage de réglage en hauteur: 150 mm Inclinaison: -5° à +20° Rotation: ±45° Pivot: ±90°
Caméra	Pas de webcam intégrée
Langues	11 (English, Spanish, German, French, Italian, Dutch-Netherlands, Portuguese, Japanese, T-Chinese, S-Chinese and Russian)
Fonctions spéciales	Coaching ergonomique pour la mise en place de l'OOBE; Balance progressive des blancs; Mises à jour du micrologiciel hors connexion;[1]
Productivité	Montage en série; Mise sous tension unique

Connectivité et communications

Ports et connecteurs	1 port HDMI 2.0 1 port DisplayPort™ 1.4 1 port de sortie DisplayPort™ 1.4 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation par USB jusqu'à 15 W) 1 port USB Type-C®, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4) 3 ports USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (dont 1 de charge) 1 port RJ-45 (10/100/1000 Mbps)
HDCP	Yes, DisplayPort™, HDMI and USB Type-C®
Module d'alimentation	100 - 240 VAC 50/60 Hz (Internal)
Consommation électrique	200 W (maximum); 24 W (standard)[8]

Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2

Spécifications

Apparence

Couleur produit	Noir
Couleur du support	Noir ; Argent
Pied amovible	Yes
Sécurité physique	Emplacement pour dispositif antivol standard[5]
Empreinte de la zone de base	25.6 x 20.7 cm
Dimensions sans socle (L x P x H)	61,17 x 7,5 x 35,57 cm (sans socle)
Dimensions avec socle (L x P x H)	61,17 x 22,23 x 54,34 cm
Poids	7,62 kg (avec socle); 5,65 kg (sans socle)
Dimensions du paquet (L x P x H)	69,4 x 15,4 x 44,6 cm
Poids de l'emballage	10,58 kg

Certification et conformité

Classe d'efficacité énergétique	C 
Demande d'énergie en mode de fonctionnement pour la gamme dynamique standard (SDR)	14 W[9]
Demande de puissance en mode veille	0,5 W[9]
@@Energy efficiency (SDR)@@	ENERGY STAR® certified
Certifié TCO	Certifié TCO, génération 10 ; Certifié TCO, Edge[17]
EPEAT registered	EPEAT Gold avec Climate+[16]
Labels écologiques	CECP; SEPA; Green Mark (Taïwan); Label écologique Japan PC; CEL niveau 2; EE Ukraine; Biélorussie EE; Corée MEPS; Californie (CEC)
Spécifications relatives à l'impact sur le développement durable	At least 90% post-consumer recycled plastic in the monitor's enclosure; Contains ocean-bound plastic; At least 20% recycled metal including 90% recycled aluminum in the stand; Contains 20% recycled glass in the monitor panel; Molded paper pulp cushion inside box is made of 100% recycled or certified sources; Molded paper pulp cushion and folded corrugated cushion inside box are made of 100% recycled or certified sources; Outside box and corrugated cushions are made of 100% recycled or certified sources[12,13,14,15]
Certifications	BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; cTUVus; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; RCM; SEPA; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; ICE; UAE; TUV-GS; ErP LOT5; Certificats Ukraine; Technologie anti-scintillement certifiée TÜV; NRCS; Ukraine EE; Solution matérielle faible lumière bleue certifiée TÜV; KMEPS; DoC Australie-Nouvelle-Zélande; EMF; Japon PSE
Certification Microsoft WHQL	Windows 11; Windows 10[10]
Environnementale	Plage de températures en fonctionnement: 5 à 35 °C Plage de températures hors fonctionnement -40 à 65 °C Humidité en fonctionnement: 20 to 80% RH (non-condensing) Humidité hors fonctionnement: 5 - 95% Altitude en fonctionnement: Jusqu'à 5 000 m Altitude hors fonctionnement: Jusqu'à 12 192 m

Informations complémentaires

Garantie fabricant	Garantie limitée HP de trois ans [11]
Garantie zéro point lumineux	Oui
Contenu de l'emballage	Écran; Carte de garantie; Fiche d'installation rapide; Câble d'alimentation AC (1,83 m); 1 câble USB Type-C® vers USB Type-C® (sans PVC) (1,8 m)[4]
Pays d'origine	Made in China/Thailand

Informations logistiques


Dimensions de la palette (L x P x H)	Fiche palette : 120 x 101,2 x 225,5 cm (20 pieds, 40 pieds, 40 HQ)
Poids de la palette	Fiche palette : 536,56 kg (20 pieds, 40 pieds, 40 HQ)
Palette (couches)	Fiche palette : 5 couches (20 pieds, 40 pieds, 40 pieds HQ); Palette : 4 couches (20 pieds, 40 pieds), 5 couches (40 pieds HQ)
Produits par couche	10
Produits par palette	Fiche palette : 50 ensembles (20 pieds, 40 pieds, 40 pieds HQ); Palette : 40 lots (20 pieds, 40 pieds), 50 lots (40 pieds HQ)

Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2

Présentation du produit



1. Bouton d'alimentation
2. Voyant LED d'alimentation



1. Bouton de commande avec affichage à l'écran
2. Connecteur d'alimentation
3. Emplacement du câble antivol
4. Port HDMI 2.0
5. Port DisplayPort™ 1.4
6 ports USB Type-C®, vitesse de transfert de 5 Gbit/s (alimentation USB jusqu'à 100 W, Alt Mode DisplayPort™ 1.4)
7. Sortie DisplayPort™ 1.4
8. Port RJ-45 (10/100/1000 Mbit/s)
9. USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s
10. Port USB Type-C, vitesse de transfert 5 Gbit/s (alimentation par USB jusqu'à 15 W)
11. USB Type-A, vitesse de transfert de 5 Gbit/s
12. USB Type-A vitesse de transfert de 5 Gbit/s (charge)

Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2

Accessoires et services (non inclus)

HP Business PC Security Lock v3 Kit



Empêchez les intrusions dans le châssis et protégez à prix réduit votre ordinateur et votre écran dans les espaces de travail et les lieux publics avec le kit de verrouillage d'ordinateur professionnel HP v3.
Référence du produit: 3XJ17AA

Barre de haut-parleurs HP S101



Ajoutez un son stéréo riche à certains écrans de la série E, des écrans de la série 5 Pro et des écrans de la série P[1] et gardez un bureau propre et sans encombrement avec la barre de haut-parleur HP S101, qui se place discrètement sous la tête de l'écran et se connecte via USB.
Référence du produit: 5UU40AA
[1] Compatible avec certains écrans E-Series, P-Series et Series 5 Pro. Veuillez vérifier la compatibilité détaillée sur la fiche technique des accessoires.
[2] HP inclut une garantie limitée de 1 an avec assistance en ligne disponible 24h/24 et 7j/7. Pour en savoir plus, consultez le centre d'assistance clientèle HP ou le site www.hp.com/go/orderdocuments. Accès Internet requis, mais non inclus.

HP Quick Release Monitor Single Arm



Profitez de plus de confort et d'espace avec le bras pour écran HP Quick Release. Montez et sortez facilement une sélection d'écrans de la série E G5[1], de la série 5 Pro[2] et de la série 7 Pro[3] pour optimiser le confort au travail et l'espace sur votre bureau.
Référence du produit: 762U0AA
[1] Compatible avec une sélection d'écrans HP des séries suivantes : P Series, Series 3 Pro, E Series, Series 5 Pro et Series 7 Pro Veuillez vérifier la compatibilité détaillée sur la fiche technique des accessoires.
[2] Nécessite un adaptateur VESA pour moniteur pour certains modèles sélectionnés. Veuillez contacter votre agent commercial ou le service HP pour obtenir de plus amples instructions.

Support de montage pour ordinateurs HP B560



Créez un espace de travail compact avec le support de montage HP B560. Fixez votre mini-ordinateur de bureau HP[1] derrière une sélection d'écrans Série G5E[2], Série 5 Pro[3] ou Série 7 Pro[4] pour une solution entièrement réglable et peu encombrante.
Référence du produit: 763U8AA
[1] Compatible avec les mini ordinateurs de bureau HP et les stations de travail équipées d'un support VESA de 100 mm x 100 mm. Utilisez le kit adaptateur fourni pour assurer la compatibilité avec les clients légers HP équipés d'un support VESA de 100 mm x 100 mm.
[2] Compatible avec les écrans suivants de la gamme E : E22 G5, E24 G5, E24t G5, E24q G5, E27 G5, E27q G5, E24u G5, E27u G5, E27k G5, et E32k G5, E45c G5.

Boîtier de protection pour mini-ordinateur de bureau HP v4+ VESA



Insérez votre mini-ordinateur de bureau HP dans le support VESA pour mini-ordinateur de bureau HP v4 pour l'installer en toute sécurité (avec ou sans module d'extension[1,2]), derrière votre écran, positionnez la solution sur un mur et fixez-la à l'aide du support de sécurité intégré et du câble de verrouillage ultraplat HP en option.
Référence du produit: 99T54AA
[1] Vendus séparément. Les modules d'extension sont compatibles avec le mini-ordinateur v4de bureau HP + boîtier VESA (99T54AA). Voir les caractéristiques techniques du produit pour connaître les spécifications exactes.
[2] Nécessite un bras pour écran HP Quick Release sur certains modèles. Contactez votre agent commercial ou le service HP pour obtenir de plus amples informations.

Écran station d'accueil HP Series 5 Pro 27 pouces FHD USB-C – HP 527fd G2

Notes de bas de page

Notes sur la description marketing

[1] Fonctionne sur n'importe quel système d'exploitation. Conserve la même puissance même lorsque plusieurs appareils sont connectés.
[2] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
[3] La fonctionnalité de balance progressive des blancs de HP est conçue pour étalonner 100 % des blancs complets sur les écrans HP Series 5 Pro. Ce réglage vise à garantir un alignement homogène des points blancs entre les différents écrans HP Series 5 Pro. Toutefois, compte tenu de la nature propre à chaque écran, des différences perceptibles au niveau de la couleur blanche peuvent apparaître lorsque l'utilisateur regarde l'écran sous différents angles.
[4] Taux de rafraîchissement de 120 Hz pris en charge sur les PC hôtes équipés d'un port DisplayPort™ 1.2 ou supérieur. Le PC hôte peut influer sur la combinaison des taux de rafraîchissement des écrans 1 et 2. Les taux de rafraîchissement peuvent être personnalisés par l'utilisateur dans les paramètres du PC.
[5] Écran HP Series 5 Pro ou autre écran supplémentaire vendu séparément.
[6] Le Guide de confort ergonomique est disponible via HP Display Center. L'ordinateur hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible sur Microsoft Store.
[7] Le PC hôte doit être équipé de Windows 10 ou d'une version ultérieure. HP Display Center est disponible en téléchargement sur Microsoft Store pour Windows ou sur support.hp.com pour Windows et MacOS.
[8] Certification TÜV Rheinland® 4 étoiles Eye Comfort.
[9] Le pourcentage de contenu en plastique recyclé s'appuie sur la définition établie par la norme EPEAT. La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. La part de métal recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du métal conformément aux définitions de la norme ISO 14021 pour les pièces métalliques de plus de 25 grammes. Le pourcentage de verre recyclé dans l'écran varie selon le produit. La part de verre recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du verre.
[10] Les fibres utilisées dans les emballages à base de papier proviennent de sources certifiées ou recyclées conformément à la politique d'approvisionnement en papier de HP ; les certifications telles que FSC® s'appliquent au niveau des fournisseurs.

Notes sur les spécifications techniques

[1] Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications standard indiquées par les fabricants de composants HP ; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.
[2] DisplayPort™ 1.2 ou HMDI 1.4 nécessaire pour l'utilisation de la dalle à sa résolution native. La carte vidéo de l'ordinateur connecté doit être capable de prendre en charge 1920 × 1080 à 60 Hz avec une couleur de 8 bits en utilisant un port DisplayPort™, HDMI, ou USB-C (Alt Mode DisplayPort™).
[3] Nombre de couleurs disponibles grâce à la technologie A-FRC.
[4] Les câbles inclus peuvent varier selon les pays.
[5] Lock sold separately.
[6] L'ordinateur hôte doit être équipé de Windows 10 ou version ultérieure. HP Display Center est disponible en téléchargement sur Microsoft Store pour Windows ou sur support.hp.com pour Windows et MacOS.
[7] La bibliothèque de scripts HP Client Management Script Library doit être téléchargée sur l'ordinateur connecté pour exécuter les commandes CMSL. Certaines restrictions peuvent s'appliquer aux écrans existants. Rendez-vous sur hp.com pour télécharger HP CMSL.
[8] Réglage de luminosité et de contraste maximum avec chargement d'alimentation maximal sur les ports USB en aval (pour la consommation d'énergie maximale); Réglage de luminosité et de contraste par défaut en usine avec charge d'alimentation de 25 % sur les ports USB en aval (pour la consommation d'énergie typique).
[9] Selon les définitions des normes UE 2019/2021 et UE 2019/2013.
[10] Certaines éditions ou versions de Windows ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités. Pour profiter pleinement des fonctionnalités de Windows, les systèmes peuvent nécessiter une mise à niveau et/ou l'achat de matériel, pilotes et logiciels séparés, ou encore une mise à jour du BIOS. Windows est automatiquement mis à jour et activé. Internet à haut débit et compte Microsoft requis. Des frais de FAI et des dépenses supplémentaires peuvent s'appliquer pour les mises à jour. Consultez le site http://www.windows.com.
[11] Veuillez vous reporter à la carte de garantie fournie avec le produit pour plus de détails. La garantie peut varier d'un pays à l'autre en fonction des obligations légales. Consultez le site hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et d'assistance HP dans votre région.
[12] La part de plastique recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du plastique. Le recyclage post-consommation est basé sur la définition énoncée dans les critères EPEAT.
[13] La définition du plastique à risque océanique est basée sur la norme UL2809.
[14] La part de métal recyclé est exprimée en pourcentage du poids total du métal selon les critères définis dans les critères EPEAT.
[15] Les pièces d'emballage contiennent des fibres certifiées ou recyclées et sont généralement recyclées dans votre bac de recyclage papier/carton. Consultez vos directives locales.
[16] Homologué EPEAT le cas échéant. L'homologation EPEAT varie selon le pays. Pour connaître les produits homologués par pays, consulter le site www.epeat.net. D'après une homologation aux États-Unis selon les critères EPEAT et EPEAT Climate+. Le statut et le niveau varient selon les pays. Rendez-vous sur www.epeat.net pour plus d'informations.
[17] TCO Certified est un label de développement durable ISO 14024 Type 1 applicable aux produits informatiques. La conformité à l'ensemble des critères est vérifiée de manière indépendante.

© Copyright 2026 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties accordées quant aux produits et services HP sont celles énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec les produits et services en question. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques détenues par la Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées d'USB Implementers Forum. © 2017 Google LLC. Tous droits réservés. Google et le logo Google sont des marques commerciales déposées de Google LLC. ENERGY STAR® est une marque déposée détenue par le gouvernement des États-Unis. EPEAT® est une marque déposée de Green Electronics Council.

Septembre 2026

ch-fr