Delock USB Type-C™ Dockingstation für 4 x SATA HDD / SSD

Kurzbeschreibung

Diese HDD / SSD Dockingstation von Delock dient zum externen Anschluss von bis zu **vier 2.5" oder 3.5" SATA HDDs** / **SSDs** über die USB-C™ Schnittstelle, sowie das einfache Austauschen der Laufwerke durch **Hot Swap**.



Vier Schächte für HDD / SSD
Es können gleichzeitig bis zu vier HDDs oder SSDs eingesetzt und auch gleichzeitig auf diese zugegriffen werden.

USB Type-C™ Anschluss und separate Stromversorgung
Aufgrund des **USB Type-C™** Anschlusses und des beiliegenden USB-C™ Kabels, kann die Dockingstation problemlos an Notebooks, Netbooks und Ultrabooks angeschlossen werden. Zudem sorgt das im Lieferumfang befindliche Netzteil für eine **ausreichende Stromversorgung** der eingesetzten Speicher.

Spezifikation

- Anschlüsse:
  4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
  1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
  1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3523, JMicron JMS578
- Funktionstasten:
  1 x Ein-/ Ausschalter
- Für 2.5″ und 3.5″ SATA HDDs / SSDs
- Für alle SATA HDDs / SSDs bis zu SATA 6 Gb/s geeignet
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- 10 x LED Anzeige
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 166 x 127 x 65 mm
- Hot Swap, Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Ausgang: 12 V / 6,5 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
  innen: ø ca. 2,1 mm
  außen: ø ca. 5,5 mm
  Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 oder höher
- Mac OS 10.14.2 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- Dockingstation
- 1 x Kabel USB-C™ Stecker zu USB-C™ Stecker, Länge ca. 80 cm

Artikel-Nr. 63930

EAN: 4043619639304

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen













© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Funktion:	Hot Swap
	Plug & Play
	Bootfähig
Geeignet für Datenträger:	2.5″
	3.5″
	SSD oder HDD
Unterstütztes Betriebssystem:	Chrome OS
	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 3.17 oder höher
	Mac OS 10.14.2 oder höher
Schnittstelle	
Extern:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ Buchse
	1 x DC 12 V Stromanschluss
Intern:	4 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Genesys Logic GL3523
	JMicron JMS578
Datentransferrate:	5 Gbps
Physikalische Eigenschaften	
Gehäusematerial:	Kunststoff
Länge:	166 mm
Breite:	127 mm
Höhe:	65 mm
Farbe:	schwarz

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.