Scheda dati

Specifiche



Smart-UPS APC on-line, 3kVA, montabile in rack 2U, 230V, 8x C13+2x C19 prese IEC, SmartSlot, runtime esteso, con rail kit

SRT3000RMXLI

Panoramica

Presentazione	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	2700 W
Potenza Nominale In Va	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Inglese IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Output Connection Type	8 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 2 IEC 60320 C19
Numero Di Unità Rack	2U
Lunghezza Cavo	2,44 m
Numero Di Cavi	1
Attrezzature Fornite	CD con software CD documentazione guida di installazione guide di montaggio a rack Guide di supporto montaggio in rack cavo USB Scheda di garanzia

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Efficienza	View Efficiency Graph
Tipo Batteria	Batteria PB
Batterie Preinstallate	1
Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Tensione Batteria	96V

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Potenza Carica Batterie (Watt)	168 W rated
Durata Batteria	3…5 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC152
Extendable Run Time	1

Generale

Topologia	Double conversion online
Product Web Sub-Family	High density
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,5 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	63,5 cm
Peso Prodotto	31,3 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Installazione	Orizzontale

Ingresso

Frequenza Di Rete	40...70 Hz auto-sensing
Limiti Tensione In Ingresso	100...275 V adjustable (half load)

Uscita

Maximum Configurable Power In Va	3000 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	2700 W
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete
Wave Type	Uscita sinusoidale
Distorsione Armonica	Meno del 2%
Fattore Di Cresta	3:1
Bypass Type	Bypass interno (automatico e manuale)
Informazioni Aggiuntive	Configurabile per tensione nominale in uscita a 220:230 o 240 V

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE EAC RCM VDE
Marcatura	Marchio CE
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Temperatura Ambiente	0…40 °C
Umidità Relativa	0…95 % senza condensa
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 % senza condensa
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Livello Acustico	55 dBA
Dissipazione Di Calore	703 Btu/h
Grado Di Protezione Ip	IP20

Comunicazioni & Gestione

Slot Liberi	1
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Emergency Power Off (Epo)	Sì

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	340 J

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	24,6 cm
Confezione 1: Larghezza	59,9 cm
Confezione 1: Profondità	87,1 cm
Confezione 1: Peso	39,92 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >






Energy Efficient Take-back Transparency RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

- Prodotto A Efficienza Energetica
- Take-Back Program Available

Prestazioni che migliorano il benessere

- Senza Mercurio
- Informazioni Esenzioni Rohs: Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Weee	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita