# Delock Boitier externe pour M.2 NVMe PCIe SSD avec SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femelle - sans outil

## Description

Ce boîtier Delock permet l'installation d'un SSD M.2 PCIe NVMe au format 2280, 2260, 2242 et 2230, il peut être connecté via USB à un PC ou à un ordinateur portable. Le boitier métallique robuste avec des ailettes de refroidissement assure une température optimum de la mémoire.

**SuperSpeed USB 20 Gbps**
Le boitier permet le transfert de données à une vitesse de 20 Go/s sur le port USB-C™.

**Installation de SSD sans outil**
Le dispositif spécial de ce boitier fait qu'aucun outil n'est nécessaire pour installer le SSD M.2.




Boitier externe pour M.2 NVMe

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  externe : 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ femelle
  interne : 1 x M.2 à 67 broches fente clé M
- Chipset : Asmedia ASM2364
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe (NVMe)
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Prend en charge NVM Express (NVMe)
- Débit de données jusqu'à 20 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Boîtier métallique
- Dimensions (LxlxH) : env. 119 x 46 x 15 mm
- Branchement à chaud, Plug & Play

## Configuration système requise

- Android 9.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 78.0 ou version ultérieure
- Linux Kernel 3.18.37 ou version ultérieure
- Mac OS 10.15.5 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l'emballage

- Boîtier externe M.2
- 1 x patin conducteur thermique
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 30 cm
- Mode d'emploi

## N° produit 42001

EAN: 4043619420018

Pays d´origine: China

Emballage: • Retail Box

## Image










| | |
|---|---|
| **General** | |
| Supported operating system: | Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Android 9.0 ou version ultérieure<br>Linux Kernel 3.18.37 or above<br>Chrome OS 78.0 or above<br>Mac OS 10.15.5 or above |
| Supported module: | Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé M ou une clé B+M, basé sur PCIe |
| Hauteur maximale des composants sur le module: | 1,5 mm application de modules assemblés double face prise en charge |
| **Interface** | |
| Externe: | 1 x SuperSpeed USB 20 Gbps (USB 3.2 Gen 2x2) USB Type-C™ female |
| Interne: | 1 x M.2 à 67 broches fente clé M |
| **Technical characteristics** | |
| Chipset: | Asmedia ASM2364 |
| Débit de données: | up to 20 Gbps |
| **Physical characteristics** | |
| Matériau du boîtier : | métal |
| Longueur: | 119 mm |
| Width: | 46 mm |
| Height: | 15 mm |
| Couleur: | argent |