Delock Convertitore USB Type-C™ per 1 x SSD M.2 NVMe + 1 x SATA SSD / HDD con funzione di clonazione

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il funzionamento simultaneo di un SSD M.2 NVMe, in formato 2280, 2260 e 2242 e di un HDD o SSD SATA da 2.5″ o 3.5″ tramite l'interfaccia USB-C™.

Funzione Clone senza PC
La funzione clone integrata consente di clonare la memoria senza usare un PC. È possibile clonare da NVMe a SATA e da SATA a NVMe.

Ampia connettività
Grazie all'adattatore appositamente progettato, la convertitoreDelock può essere collegato rapidamente e facilmente alla presa USB di Tipo-A. Pertanto, può essere facilmente collegato ai nuovi dispositivi con USB Type-C™ femmina e ai dispositivi più vecchi che hanno solo un connettore USB di Tipo-A. L'adattatore si trova direttamente sul cavo e quindi non c'è il rischio che possa andare perso.

Installazione SSD senza necessità di attrezzi
Non sono necessari strumenti per installare l'SSD M.2. Il coperchio può essere spinto all'indietro con una leggera pressione, l'SSD viene attaccato al PCB con un ugello in gomma e poi il coperchio viene riattaccato fino a quando si blocca.



Specifiche

- Connettori:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
  1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
  1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
  1 x jack CC
- Chipset: JMicron JMS581D
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- Per HDD / SSD SATA da 2.5″ e 3.5″
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta UASP
- 7 x Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Avviabile
- Tasto di funzione:
  1 x pulsante Clone
  1 x Interruttore di accensione / spegnimento
  1 x switch per la modalità clone
- Dimensioni (LxPxA): ca. 102 x 67 x 14 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A

Articolo n. 64190

EAN: 4043619641901

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

© 2022 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
  interno: ø ca. 2,5 mm
  esterno: ø ca. 5,5 mm
  lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 11.0 o superiore
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Mac OS 11.2.3 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4° generazione) o superiore
- iPad Pro (3° generazione) o superiore
- Surface Pro 7
- PC o laptop con porta USB Tipo-A libera o
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore USB Type-C™
- Cavo USB-C™ maschio per USB-C™ maschio (con adattatore per USB Tipo-A maschio),
  lunghezza ca. 30 cm
- 1 x tampone termoconduttivo
- 1 x piastra termoconduttiva
- Alimentatore esterno da 12,0 V / 2,0 A
- Manuale utente

Immagini








© 2022 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.

General	
Function:	Avviabile
	Funzione Clone
Suitable for data medium:	2.5″
	3.5″
Supported operating system:	Chrome OS
	Surface Pro 7
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	iPad Pro (3rd Generation) or above
	iPad Air (4th Generation) or above
	Mac OS 11.2.3 or above
	Windows 11
	Linux Kernel 5.11 or above
	Android 11.0 or above
Indicatore LED:	7 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Interface	
Connettore 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
connector 3:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
connector 4:	1 x 12 V DC jack
Technical characteristics	
Chipset:	JMicron JMS581D
Physical characteristics	
Cable length:	30 cm
Colour:	nero

© 2022 by Delock. Tutti i nomi e i simboli citati qui sono di proprietà dei rispettivi produttori. Salvo errori di stampa, modifiche ed errori.