# Câble d'antenne SMA mâle vers SMA femelle LMR/CFD300 15 m low loss

## Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.




## Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x SMA mâle >
  1 x SMA femelle
• Impédance : 50 Ohms
• Type de câble : LMR300
• Type de câble : coaxial
• Atténuation de câble : 0,31 dB @ 2 GHz par mètre
• Diamètre du câble : env. 7,50 mm
• Couleur du câble : noire
• Rayon de courbure minimal : 75 mm
• Longueur, cordon incl. (L) : env. 15 m

## Configuration système requise

• Appareil avec un port SMA libre

## Contenu de l’emballage

• Câble d’antenne

## N° produit 90463

EAN: 4043619904631


Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Image








© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

| | |
|---|---|
| **Interface** | |
| Connecteur 1: | 1 x SMAmâle |
| Connecteur 2: | 1 x SMA jack |
| **Technical characteristics** | |
| Impédance s: | 50 Ohm |
| **Physical characteristics** | |
| Cable category: | coaxial |
| Cable type: | LMR300 |
| Couleur du câble: | noir |
| Cable length incl. connector: | 15 m |

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.