Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

Erstellt am 15.03.2022 / ersetzt Version vom 03.12.2021

Produktidentifikation:

Handelsname	**Crystal-Härter Niedertemperatur** **UFI**: 2W12-QYJH-CR56-2J0F
Verwendungszweck	Vernetzter für Epoxidharz

Lieferant, der das Sicherheitsdatenblatt übermittelt:

GLOREX AG
Uferstrasse 12
CH-4414 Füllinsdorf
Tel: 041 61906 8070
info@glorex.com

Nationale Notfallnummer: **145** (24h erreichbar, Tox Info Suisse, Zürich; für Anrufe aus der Schweiz, Auskünfte auf Deutsch, Französisch und Italienisch)

Informationen für die Verwender betreffend:

Abschnitt 7	Lagerklasse 8: „Ätzende und korrosive Stoffe“ gemäß Leitfaden „Lagerung gefährlicher Stoffe“ (3. Auflage, Januar 2018)
Abschnitt 8	Arbeitsplatzgrenzwerte (Suva-MAK-Liste): Nicht anwendbar, keine zu beachten
Abschnitt 13	LVA-Code 08 04 09 S «Klebstoff- und Dichtmassenabfälle, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten» (Verordnung SR 814.610) Restentleerte Verpackung wie Produkt behandeln. Nicht ausspülen oder reinigen.
Abschnitt 15	VOCV (SR 814.018): Das Produkt ist von der Abgabe befreit wegen VOC ≤ 3% (w/w) Beschäftigungsbeschränkung (ArGV 5, SR 822.115): Sondervorschriften für Jugendliche beachten Wassergefährdungsklasse (GSchV, SR 814.201 und www.tankportal.ch / kvu): Klasse A „Stoffe und Flüssigkeiten, die Wasser in kleinen Mengen verunreinigen können“