Delock Microphone universel USB Dual Capsule avec jack d’écouteurs stéréos 3,5 mm et contrôle de volume + fonction rapide de sourdine

Description

Ce microphone condenseur USB universel de Delock peut être utilisé pour une haute qualité vocale et d’enregistrement, le rendant approprié pour le streaming, le podcasting, le jeu et les réunions vidéo.



Enregistrements optimaux et interrupteur polaire
Le microphone a un condenseur dual capsule et donc a une forme polaire cardioïde (unidirectionnelle) et une forme polaire circulaire (omnidirectionnelle). La directivité peut être ajustée avec un interrupteur au dos du microphone. Ainsi, le microphone capture toujours les sons de façon idéale. Avec ses grandes performances, le faible bruit de fond et une reproduction précise, même les sons les plus ténus sont enregistrés fidèlement.

Sortie d’écouteur
Le microphone est muni d’un jack stéréo 3,5 mm pour brancher des écouteurs ou des haut-parleurs. La sortie audio donne un débit de 16 octets à une vitesse de 48 kHz et peut donc enregistrer et lire les signaux audios de qualité DVD.

Contrôle de volume graduel et fonction rapide de sourdine
L’effet du microphone ainsi que le volume d’écouteur peuvent être réglés individuellement sur les deux contrôles de volume. En appuyant sur le bouton de gain de microphone, celui-ci peut être mis immédiatement en sourdine.

Plug & Play
Avec l’USB Plug & Play, le microphone est prêt à l’emploi immédiatement, aucune installation de driver n’est nécessaire. Le microphone fonctionne avec tous les systèmes opérationnels normaux comme Windows, Mac OS, Chrome OS et Linux.

Support stable
Le support métallique est stable et le caoutchouc est antidérapant pour l’enregistrement.

Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x USB Type-C™ 2.0 femelle
  1 x stéréo femelle de 3,5 mm à 3 broches
• Câble :
  1 x USB Type-C™ 2.0 mâle >
  1 x USB 2.0 Type-A mâle
• Directivité : unidirectionnel / omnidirectionnelle
• Sensibilité : -35 dB +/- 3 dB
• Plage de fréquence : 20 Hz - 20 kHz
• Vitesses :
  enregistrement jusqu’à 16 Octet / 48 kHz
  lecture jusqu’à 16 Octet / 48 kHz
• Taux de bruit de signal (SNR) : 70 dB
• Niveau de pression sonore (SPL) : max. 110 dB

N° produit 66822

EAN: 4043619668229

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Contrôle de volume du microphone (fort, faible, sourdine)
- Contrôle de volume d’écouteur (fort, faible)
- Interrupteur de forme polaire
- LED d’alimentation
- Longueur du câble : env. 1 m
- Matériau du boîtier : métal
- Couleur : noir
- Poids: env. 43 g
- Dimensions (LxlxH) : env. 170 x 70 x 80 mm
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure
- Mac OS 10.9 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l’emballage

- Microphone USB
- Câble USB Type-C™ mâle vers USB Type-A mâle
- Mode d’emploi

Image








© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 2.0
Supported operating system:	Chrome OS
	Linux Kernel 4.4 ou version ultérieure
	Mac OS 10.9 ou version ultérieure
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
Interface	
connecteur :	1 x USB 2.0 Type-A mâle
	1 x USB 2.0 Type-C™ male
Entrée :	1 x USB 2.0 Type-C™ female
Technical characteristics	
Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Tension:	Auto alimenté par le bus USB
Sensibility:	-35 dB +/- 3 dB
Taux d'échantillonnage:	16 Bit / 48 kHz
Taux de bruit de signal (SNR):	ca. 70 dB
Directivity:	omnidirectional
	uni-directional
Physical characteristics	
Longueur du cordon:	1 m
Couleur:	noir

© 2021 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous réserve d'erreurs et de modifications.