DATASHEET

Delock Scheda PCI Express x1 per 4 x USB Tipo-A femmina SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1)

Descrizione

La scheda PCI Express Delock espande un PC di quattro porte USB 3.2 Gen 1 esterne. È possibile collegare vari dispositivi USB, quali docking station, lettori di schede, alloggi esterni, ecc.

10 Watt di potenza di uscita per porta
La scheda non necessita di alimentazione supplementare e può comunque fornire 2 A ad ogni porta. Pertanto, si può raggiungere un totale di 8 A quando tutte le porte sono in utilizzo.



Specifiche

- Connettori:
  esterno: 4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A femmina
  interno: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipset: Renesas D720201
- Velocità di trasferimento dati fino a:
  SuperSpeed 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentazione elettrica per porta: max. 10 watt (5 V / 2 A)
- Avviabile
- Temperatura di esercizio: 0 °C ~ 40 °C
- Temperatura di conservazione: -10 °C ~ 70 °C
- Umidità relativa: 10 - 90% (senza condensa)

Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.18 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con uno slot PCI Express libero

Contenuto della confezione

- Scheda PCI Express USB 3.2 Gen 1
- 1 x viti
- Manuale utente

Articolo n. 90509

EAN: 4043619905096

Paese di origine: China

Pacchetto: • Retail Box

Immagini









General	
Supported operating system:	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.18 o superiore
Interface	
External:	4 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female
Internal:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technical characteristics	
Chipset:	Renesas D720201
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard