# Delock D-Sub 9 broches à sertir, métal, 4 pièces

## Description

Ce connecteur D-Sub de Delock est approprié pour le montage de câble. Des trous traversants à l’arrière servent à insérer l’insertion pour le sertissage.




## Spécifications techniques

• Connecteurs :
  1 x D-Sub à 9 broches mâle (2 rangées)
  9 x trous traversants pour les contacts à sertir
• Jauge de câble : 28 - 20 AWG
• Température de fonctionnement : -40 °C ~ 105 °C
• Matière : métal
• Dimensions (LxlxH) : env. 30,8 x 17,5 x 12,5 mm

## Contenu de l’emballage

• 4 x broches mâles D-Sub à sertir


## N° produit 66708

EAN: 4043619667086

Pays d´origine: China

Emballage: • Sac polyvalent à fermeture éclair

## Image



| | |
|---|---|
| **Interface** | |
| Connecteur 1: | 1 x D-Sub à 9 broches mâle (2 rangées) |
| Connecteur 2: | 9 x trous traversants pour les contacts à sertir |
| **Technical characteristics** | |
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 105 °C |
| **Physical characteristics** | |
| Conductor gauge: | 28 - 20 AWG |
| Matériaux: | métal |
| Longueur: | 30,8 mm |
| Width: | 17,5 mm |
| Height: | 12,5 mm |