FiiO BTR3K



Portabler Bluetooth Verstärker

Mit dem FiiO BTR3K Bluetooth Verstärker können Sie Ihren kabelgebundenen Kopfhörer zu einem Bluetooth Kopfhörer upgraden. Stecken Sie Ihren Kopfhörer oder Ohrhörer einfach am 3.5 mm oder 2.5 mm Anschluss des FiiO BTR3K ein und koppeln Sie den BTR3K per Bluetooth mit dem Abspielgerät. Der BTR3K unterstützt alle gängigen Audio Codecs, **somit kommt die Musik in voller Bandbreite am angeschlossenen Kopfhörer an und eine gute Klangqualität mit hoher Detailtreue ist garantiert.** Der Qualcomm Bluetooth-Chip CR8675 der im FiiO BTR3K zum Einsatz kommt, sorgt für eine stabile Datenübertragung mit einer Übertragungsrate von bis zu 24 Bit. Die zwei verbauten AK4377A DAC Chips tragen ebenfalls zu einer fehlerfreien Performance und einer naturgetreuen störungsfreien Musikwiedergabe bei. Zusätzlich lässt sich der BTR3K am Computer als USB-DAC einsetzen, um die Klangqualität ab Ihrem Computer zu verbessern.

Spezifikationen

- Portabler High-Fidelity Bluetooth Verstärker
- Zum Upgraden eines kabelgebundenen Kopfhörers zu einem Bluetooth Kopfhörer
- Kopfhörer-Ausgänge: 3.5 mm Standard und 2.5 mm Symmetrisch
- Tasten für: Ein-/Ausschalten, Wechsel zwischen Eingangsgeräten, Einschalten des USB-DAC-Modus, Play/Pause, Anruf annehmen/beenden/ablehnen, Sprachassistent aktivieren, Lautstärke +/-, Track vor/zurück, Pairing Modus einschalten
- Integriertes Mikrofon für Telefonate und Sprachassistenten
- USB-DAC Funktion: der BTR3K kann als externe Soundkarte am Notebook eingesetzt werden
- Der BTR3K ist mit der Qualcomm cVc Noise Cancellation Technologie ausgestattet
- Praktischer Clip zum Befestigen des BTR3K an der Kleidung
- RGB-Leuchte zur Anzeige des Bluetooth Audio Codec, Lade- und Betriebsstatus
- (Blau für SBC / Hellblau für AAC / Weisse für LDAC/DAC / Pinke für aptX/aptX Low Latency / gelbe für aptX HD)
- Bluetooth-Chip: Qualcomm CSR8675 mit Unterstützung von 24 Bit Datenübertragung
- Bluetooth 5.0
- Bluetooth Reichweite: ca. 10 Meter
- DAC: 2x AK4377A
- Akku: 330 mAh Lithium-Polymer
- Akkulaufzeit: bis zu 11 Stunden
- Ladedauer: ca. 1.5 Stunden
- USB Typ C Lade-Port
- Unterstützt alle gängigen Audio-Formate: AAC, SBC, aptX, aptX Low Latency, aptX HD, LDAC
- Unterstützte Profile: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Empfohlene Kopfhörer Impedanz: 16 - 100 Ohm
- Ausgangsleistung 3.5 mm: ca. 25 mW (32 Ohm Last)
- Ausgangsleistung 2.5 mm Balanced: ca. 78 mW (32 Ohm Last)
- Frequenzgang: 20 Hz ~ 20 kHz (aptX) / 20 Hz ~ 40 kHz (LDAC)
- SNR: 122 dB
- Crosstalk: > 75 dB (32 Ohm Last)
- Abmessungen: 58 x 25 x 11 mm (ohne Clip)
- Gewicht: 23.5 Gramm

Lieferumfang

- FiiO BTR3
- Micro USB Kabel zum Aufladen des Akkus
- Trageschlaufe
- Bedienungsanleitung (deutsch, englisch, französisch und spanisch)