Scheda dati

Specifiche



Smart-UPS APC, Line Interactive , 750VA, montabile in rack 2U, 230V, 4prese IEC C13, scheda di rete, AVR, LCD

SMT750RMI2UNC

Panoramica

Presentazione	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Tempi Di Consegna	Solitamente disponibile subito

Presentazione

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potenza Nominale In W	500 W
Potenza Nominale In Va	750 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Numero Di Unità Rack	2U
Tipo Batteria	Batteria PB
Attrezzature Fornite	CD con software CD documentazione guida di installazione Guide di supporto montaggio in rack cavo di controllo RS-232 Sonda di temperatura cavo USB

Batterie e tempi di funzionamento

Autonomia	View Runtime Graph
Extendable Run Time	0
Batterie Preinstallate	0
Vani Batteria Vuoti	0
Tempo Di Ricarica Tipico	3 H
Quantità Batterie Sostitutive	1
Durata Batteria	3…5 anni
Batteria Di Ricambio	APCRBC123
Potenza Carica Batterie (Watt)	56 W rated

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Generale

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Redundant	No

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Altezza	8,9 cm
Larghezza	43,2 cm
Profondità	40,6 cm
Peso Prodotto	17,24 kg
Installazione	Lato anteriore
Mounting Preference	Lower
Installazione	Rack-mounted
Two Post Mountable	1
Usb Compatible	Yes

Ingresso

Limiti Tensione In Ingresso	151...302 V regolabile 160...286 V
Frequenza Di Rete	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Uscita

Distorsione Armonica	Meno del 5%
Maximum Configurable Power In Va	750 VA
Potenza Massima Configurabile (Watt)	500 W
Tempo Di Trasferimento	2ms tipici
Topologia	Line interactive
Tipo Di Forma D'Onda	Uscita sinusoidale
Frequenza Di Uscita (Sync Alla Rete)	50/60 Hz +/- 3 Hz sync alla rete

Conformità

Certificazioni Prodotto	CE EAC RCM VDE
Norme Di Riferimento	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Condizioni ambientali

Livello Acustico	42 dBA
Dissipazione Di Calore	46 Btu/h
Altitudine Di Funzionamento	0...10000 ft

Temperatura Ambiente	0…40 °C
Temperatura Di Stoccaggio	-15…45 °C
Altitudine Di Stoccaggio	0,00…15240,00 m
Umidità Relativa	0…95 %
Umidità Relativa Di Immagazzinamento	0…95 %

Comunicazioni & Gestione

Funzione Allarme	Console di controllo e stato lcd multifunzione
Emergency Power Off (Epo)	Opzionale
Schede Smartslot™ Preinstallate	Network management card 3 with environmental monitoring
Control Panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protezione contro sovratensioni e Filtraggio

Energia Sovratensioni Nominale (Joule)	459 J

Confezionamenti

Unità Di Misura Confezione 1	PCE
Numero Di Unità Per Confezione 1	1
Confezione 1: Altezza	24,1 cm
Confezione 1: Larghezza	58,4 cm
Confezione 1: Profondità	54,6 cm
Confezione 1: Peso	21,18 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	3 anni riparazione o sostituzione (ad esclusione della batteria) e 2 anni per la batteria

Sostenibilità

L'etichetta **Green Premium™** indica l'impegno di Schneider Electric a fornire prodotti con le migliori prestazioni a favore dell'ambiente. Green Premium garantisce la conformità alle norme più recenti, la trasparenza sull'impatto ambientale, nonché prodotti circolari e con basse emissioni di CO_2.

Ulteriori informazioni su Green Premium >


Energy Efficient


Take-back


Transparency


RoHS/REACh

Prestazioni delle risorse

Prodotto A Efficienza Energetica	
Take-Back Program Available	

Prestazioni che migliorano il benessere

Senza Piombo	
Senza Mercurio	
Informazioni Esenzioni Rohs	Sì

Certificazioni e standard

Regolamento Reach	Dichiarazione REACh
Direttiva Rohs Ue	Conforme alle esenzioni
Informazioni Ambientali	Profilo ambientale del prodotto
Profilo Di Circolarità	Informazioni sulla fine della vita